

EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK TRAKTORA ARMATRAC

D.O.O. PMD
AGROTECH



POWERED BY
Perkins

2 GODINE
GARANCIJE



AGROTECH PMD D.O.O.

24426 Trešnjevac, Topolski put 2 • tel/fax: 024/224-224

Novi Sad: 021/6419-809 • www.agrotech.rs • e-mail: info@agrotech.rs
www.agrotech.rs



	Armatrac 704E+	Armatrac 854	Armatrac 1054 e+	ArmaTrac 1104
Motor				
Euro standard	Perkins 4,4 l / 4 cilindra / Euro II	Perkins 4,4 l / 4 cilindra / Euro II	Perkins 4,4 l / 4 cilindra / Euro III-A	
Maksimalna snaga	73 KS (54 kW) pri 2200 obrtaja	83 KS (61,5 kW) pri 2200 obrtaja	102 KS (74,9 kW) pri 2200 obrtaja	110 KS (81 kW) pri 2200 obrtaja
Maksimalni broj obrtaja motora	2200 o/min			
Ubrizgavanje vazduha			Turbo dizel - interkuler	Turbo dizel - interkuler
Prečnik x Hod klipa	105 x 127 mm			
Maksimalni obrtni moment	275 Nm pri 1400 obrtaja	289 Nm pri 1400 obrtaja	405 Nm pri 1400 obrtaja	416 Nm pri 1400 obrtaja
Rezerva obrtnog momenta	17,50%	33,20%	15,70%	18,20%
Transmisija				
Tip	Carraro 506-UP	ZF T-537	Carraro 506-UP	ZF T-557 L
Broj stepena prenosa	12+12/ sinhronizovan	16+8/ sinhronizovan	12+12/ sinhronizovan	16+16/ potpuno sinhronizovan
Raspon brzina	1,45-30,41 pri 2400 obrt.	1,89 - 36,83 pri 2400 obrtaja	1,50-31,50 pri 2400 obrtaja	2,02-39,30 pri 2400 obrtaja
Priključno vratilo				
Tip	Mehaničko	Mehaničko	Mehaničko	Nezavisno, 4 stepena, Elektrihidraulična kontrola
Broj obrtaja	540/540 E	540-750 ili 540 - 1000 opciono	540/540 E	430-540-750(540E)-1000
Hidraulika				
Tip	Mehanička kontrola hidraulike			Elektro hidraulična kontrola hidraulike
Tip kačenja	II Kategorija			
Kontrola - funkcije	Mehanička kontrola (pozicije, kontrola dubine, kontrola osetljivosti, vibracije, kontrola visine podizanja, kontrola visine spuštanja, kombinacija električne komande za brzo dizanje i spuštanje)			Elektro hidraulična kontrola pozicije, kontrola dubine, kontrola osetljivosti, vibracije, kontrola visine podizanja, kontrola visine spuštanja, kontrola brzine reagovanja, automatski mod za oranje)
Podizna moć (kg)	2600	3400	3400	5000
Radni pritisak (bar)	180	180	180	190
Kapacitet pumpe (l/min)	48,35 pri 2400 obrtaja	45 pri 2400 obrtaja	48,5 pri 2400 obrtaja	60 pri 2400 obrtaja
Hidraulični ventili (broj)	2 para priključaka	2 para priključaka	3 para priključaka	4 standardna + 4 zaključana, (dvosmerni)
Topling	Hidraulični			
Spoljne komande	Spoljna mehanička kontrola			Na zadnjem desnom blatobranu
Ostalo				
Pogon	4WD			
Kabina	Klima sa digitalnom kontrolom			
Upravljanje	Hidrostatičko			
Radna kočnica	Hidraulično upravljive sa diskovima postavljeno u uljnoj kadi			
Ručna-parking kočnica	Mehanička			
Prednja osovina	Carraro			
Zadnja osovina	Carraro 506-UP	ZF T-537	Carraro 506-UP	ZF T-557 L
Standardni Tegovi				
Prednji tegovi (kg)	10x30			
Zadnji tegovi (kg)	6x50			6x50 + 2x50
Ostale karakteristike				
Dužina (mm)	3995	4210	4112	4455
Međusovinsko rastojanje (mm)	2210	2330	2327	2405
Širina (mm)	1990	1935	1990	2010-2490
Maksimalna visina (mm)	2675	2706	2720	2870/2835
Prednji pneumtici	11,2 -24	12,4-24 (11,2 -24)	320/85R24 (320/85R28)	340/85R24
Zadnji pneumtici	16,9 -30 (13,6-36)	18,4-30 (13,6-36)	460/85R30 (380/85R38)	460/85R34 (380/85 R38)
Težina bez tegova (kg)	2960	3548	4120	4250
Težina sa tegovima (kg)	3560	4148	4720	4950
Kapacitet rezervoara (litara)	110			
Vučna ruda	Donja fiksna / gornja podesiva po visini			
Vazdušni sistem	Kompresor sa vazdušnom instalacijom			

Zbog kontinualnog razvoja naših proizvoda zadržavamo pravo izmene bez prethodne najave.