

CASE JX SERIJA – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CASE JX SERIJA	JX 60	JX 70	JX 80	JX 90	JX 95
MOTOR					
Broj cilindara/ Obujam (ccm3) / Tip	4/3200/turbo s intercoolerom			4/4500 turbo s intercoolerom	
Nominalna snaga motora ECE R120 pri 2500 o/min (kw/ks)	44/60	53/72	60/82	65/88	70/95
Maksimalni okretni moment ECE R120 pri okretajima motora (kw/ks)	217 pri 1250	280 pri 1250	328 pri 1250	375 pri 1300	390 pri 1300
Porast okretnog momenta OECD (%)	29	37	41	50	44
Obujam spremnika za gorivo-standardno-opcionalno (litara)	90	90	90/118	90/118	90/118
PRIJENOS*					
Standardno	12/12 sa mehaničkim ručicom za promjenu smjera kretanja				
Opcionalno	12/4	12/12 sa el/hid ručicom za promjenu smjera kretanja bez kvačila			
Opcionalno sa super sporim brzinama	20/12 sa super sporim brzinama i meh.promjenom smjera kretanja				
POGON I UPRAVLJANJE					
Prednja osovina standardno/opcionalno	2WD/4WD sa diferencijalom ograničenog proklizavanja				
4WD ukapčanje prednje osovine standardno/opcionalno	mehaničko			mehaničko/el.hidraulično	
Sustav stražnje blokade diferencijala 2WD	elektro-hidrauličko ukapčanje				
Sustav stražnje blokade diferencijala	mehaničko ukapčanje opcionalno				

4WD					
Opcije 4WD pogona	kočnice integrirane u prednju osovinu				
Okretni radius 2WD/4WD	3800/4900	3800/4900	3900/5100	3900/5100	3900/5100
IZLAZNO KARDANSKO VRATILO					
Tip	mehaničko ukapčanje				
Standardna brzina stražnjeg vratila o/min	540/540E + proporcionalno brzini kretanja				
Opcionalna brzina stražnjeg vratila o/min	540+ proporcionalno brzini kretanja ili 540/1000 + proporcionalno brzini kretanja				
HIDRAULIČNI SUSTAV					
Maksimalan protok ulja hid. pumpe- upravljanje/poteznice i hid.izlazi	26,5l/min/45l/min (opcionalno 61 l/min)				
Stražnji hidraulični izlazi	max.4 para straga				
Tip kontrole stražnjih poteznica	mehanička kontrola				
Maksimalna podizna sila na trotočju	3000	3000	3565	3565	3565
TEŽINA* I DIMENZIJE*					
Minimalna težina*/ukupna dozvoljena težina* (kg)	3440/5400	3440/5400	3620/5800	3730/5900	3730/5900
A-maksimalna dužina	4157	4157	4157	4244	4264
B-min-maks širina* traga kotača (mm)	1425-1925	1425-1925	1400-2000	1400-2000	1400-2000
C-max.visina preko kabine (mm)	2577	2577	2627	2627	2652
Maks.visina preko ROPS (mm)	2710	2710	2760	2760	2785
D-međuosovinski razmak-2WD/WD	2265/2225	2265/2225	2281/2225	2368/2312	2338/2332

(mm)					
STANDARDNE GUME*					
Prednje 2WD/4WD	7,5- 16/11,2R24	7,5- 16/11,2R24	9-16/13,6R24	9-16/13,6R24	9-16/13,6R24
Stražnje	16,9R30	16,9R30	16,9R34	16,9R34	18,4R34
*uskладiti sa zakonskim odredbama svake države 1.ECE R120 predstavlja ISO TR 14396 2. sa standardnim gumama 3.4WD traktor sa kabinom					
DIMENSIONS					
					

