

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		6040	6040 HTS
RADNI ZAHVAT HEDERA	m	3,60 - 4,20 - 4,80 - 5,40	
GLAVNI BUBANJ			
Dijametar bubnja	mm	600	
Broj letvi na bubnju		8	
Širina bubnja	mm	1270	
Varijabilna brzina okretanja	o/min	420-1250; opcija reduktor 210	
PODBUBANJ			
Broj letvi		15	
Površina odvajanja	m ²	0,95	
TURBO SEPARATOR (TS)			
		-	da
Dijametar	mm	-	590
Brzina okretanja	o/min	-	775/410
Površina odvajanja	m ²	-	0,81
SLAMOTRESI			
Broj slamotresa		5	
Broj silaznih stepenica		5	4
Površina odvajanja	m ²	5,28	4,60
UK. POVRŠINA ODVAJANJA	m ²	6,23	6,36
SPREMNIK ZRNA	l	7500	
MOTOR	tip	DEUTZ TCD 6.1 lit. L6 4V Tier 4i	
Snaga	kW/KS	169/230	
Cilindara / vol.	-/cm ³	6/6057	
TRANSMISIJA			
		hidrostatska s 3 brzine	
Brzina kretanja	km/h	0-26,0 naprijed; 0-14,0 natrag	
STANDARDNE GUME			
	stražnje	620/75R30 (opcija 650/65R32)	
	prednje	320/80-18 (opcija 405/70-20)	
KABINA			
	tip	COMMANDER CAB EVO s grijanjem i klima uređajem	
Monitor za praćenje učinka		CCM (Combine Control Management)	
Upravljanje		COMMANDERSTICK višefunkcijska ručica za upravljanje	
DIMENZIJE		6040	6040 HTS
Duljina sa headerom	mm	10.620	
Duljina bez headera	mm	8.770	
Širina bez hedera	mm	3.000	
Visina	mm	3.935	
Razmak osovina	mm	3.890	
Težina	kg	10.050	