

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		AGROPLUS V-S-F 320			AGROPLUS V-S 330			AGROPLUS V-S-F 410			AGROPLUS V-S-F 420			AGROPLUS V-S-F 430		
MOTOR	tip	1000.3WTI TIER III						1000.4WTI TIER III								
Hlađenje								vodeno								
Snaga	kW/KS	60/82			66/90			62,5/85			70/95			78/106		
Cilindara/Zapremima	-/cm ³	3T/3000			3T/3000			4T/4000			4T/4000			4T/4000		
MJENJAČ	tip	sinhronizirani 30/15 s pužnim brzinama; opcija POWERSHIFT 45/45														
Max. brzina	km/h	40														
Inversor naprijed-natrag		sinhronizirani; opcija POWERSHUTTLE sa "STOP&GO" sustavom														
KOČNICE		integralne, hidrostatske, na svim kotačima														
PRIKLJUČNO VRATILO	o/min	540/540E; opcija 540/540E/1000														
Prednja hidraulika i vrat.		opcija														
HIDRAULIKA		3-zglobna poteznica kat. II														
Podizna sila	KN	3000														
Kapacitet pumpe	l/min	54; opcija tandem pumpa 33+25														
Daljinski hydr. izvodi		3 stražnja dvoradna; opcija 2 prednja dvoradna; opcija 2 bočna dvoradna														
DIMENZIJE		V 320	S 320	F 320	V330	S 330	V 410	S 410	F 410	V 420	S 420	F 420	V 430	S 430	F 430	
Duljina (s pr. hidraulikom)	mm	4247	4247	4315	4247	4247	4377	4377	4445	4377	4377	4445	4377	4377	4445	
Visina	mm	2240	2280	2295	2240	2280	2240	2300	2320	2240	2300	2320	2240	2300	2380	
Širina (minimalna)	mm	1088	1244	1499	1088	1244	1088	1244	1565	1088	1244	1565	1088	1244	1565	
Težina	kg	2490	2490	2720	2560	2490	2630	2630	2870	2630	2630	2870	2680	2680	2940	
Standardne gume	stražnje	11.2R24	12.4R28	360/70R 24	11.2R24	12.4R28	11.2R24	12.4R28	380/70R 28	11.2R24	12.4R28	380/70R 28	11.2R24	12.4R28	380/70R 28	
	prednje	6.5R16	7.5R16	280/70R 16	6.5R16	7.5R16	6.5R16	7.5R16	280/70R 20	6.5R16	7.5R16	280/70R 20	6.5R16	7.5R16	280/70R 20	