

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		AGROTRON M 600	AGROTRON M 610	AGROTRON M 620	AGROTRON M 640	AGROTRON M 650
MOTOR	tip	DEUTZ TCD 2012 L06 12V EURO III			DEUTZ TCD 2012 L06 24V EURO III	
Hlađenje		vodeno				
Snaga	kW/KS	97/132	105/143	120/163	129/176	135/184
Cilindara/Zapremima	-/cm ³	6T/6057	6T/6057	6T/6057	6T/6057	6T/6057
MJENJAČ	tip	ZF 7200 POWERSHIFT 24/24				
Max. brzina	km/h	40; opcija 50 (uključuje suspenziju prednje osovine, kompresor i ASM)				
Inversor naprijed-natrag		elektrohidraulički POWERSHUTTLE				
KOČNICE		diskosne, u uljnoj kupci				
PRIKLJUČNO VRATILO	o/min	540/540E/1000/1000E				
Prednja hydr. i pr. vratilo		opcija				
HIDRAULIKA		3-zglobna poteznica kat. II/III				
Podizna sila	KN	9200				
Kapacitet pumpe	l/min	83, s regulatorom protoka; opcija 120 "load-sensing" sustav				
Daljinski hydr. izvodi		2 stražnja dvoradna; opcija 4 stražnja dvoradna				
DIMENZIJE		AGROTRON M 600	AGROTRON M 610	AGROTRON M 620	AGROTRON M 640	AGROTRON M 650
Duljina	mm	4587	4587	4587	4757	4807
Visina	mm	2922	2922	2922	2997	3127
Radijus okretanja	mm	4950	4950	4950	5125	5800
Težina	kg	5460	5460	5610	5970	6750
Standardne gume	stražnje	18.4R38	18.4R38	580/70R38	650/65R38	650/65R42
	prednje	16.9R24	16.9R24	480/70R28	540/65R28	540/65R34