

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		5100 DT	5110 DT	5120 DT
<b>MOTOR</b>	tip	DEUTZ TCD 3.6 L04 Tier 4i	DEUTZ TCD 3.6 L04 Tier 4i	DEUTZ TCD 3.6 L04 Tier 4i
Hlađenje			vodeno	
Snaga	kW/KS	72,5/98,5	81/110	89,5/122
Cilindara/Zapremima	-/cm <sup>3</sup>	4T/3620/Common Rail	4T/3620/Common Rail	4T/3620/Common Rail
<b>MJENJAČ</b>	tip	sinhronizirani 20/20 s pužnim brzinama; opcija trostupanjski POWERSHIFT		
Max. brzina	km/h	40; opcija 50		
Inversor naprijed-natrag		POWERSHUTTLE sa STOP&GO sustavom		
<b>KOČNICE</b>		integralne, hidrostatske, na svim kotačima		
<b>PRIKLJUČNO VRATILO</b>	o/min	540/540E/1000/1000E		
Prednja hidraulika i vrat.		opcija		
<b>HIDRAULIKA</b>		3-zglobna poteznica kat. II		
Podizna sila	KN	4650	4650	4650
Kapacitet pumpe	l/min	60; opcija 60 ECO; 90 ENERGY SAVING		
Daljinski hydr. izvodi		3 stražnja dvoradna; opcija 4 stražnja dvoradna		
<b>DIMENZIJE</b>		<b>5100 DT</b>	<b>5110 DT</b>	<b>5120 DT</b>
Duljina	mm	4100	4100	4100
Visina	mm	2690	2715	2765
Težina	kg	4150	4300	4700
Standardne gume	stražnje	480/70R34	480/70R34	480/70R34
	prednje	420/70R24	420/70R24	420/70R24