

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		6060 T4i	6060 HTS T4i	6065 HTS T4i	6090 T4i	6090 HTS T4i	6095 HTS T4i
<b>RADNI ZAHVAT HEDERA</b>	m	4,20-6,30		4,80-7,20	5,40-7,20		
<b>GLAVNI BUBANJ</b>							
Dijametar bubnja	mm				600		
Broj letvi na bubnju					8		
Širina bubnja	mm	1270		1521			
Varijabilna brzina okretanja	o/min	420-1250; opcija reduktor 210					
<b>PODBUBANJ</b>							
Broj letvi					15		
Površina odvajanja	m <sup>2</sup>	0,95		1,13			
<b>TURBO SEPARATOR (TS)</b>							
		-	da	da	-	da	da
Dijametar	mm	-	590		-	590	
Brzina okretanja	o/min	-	775/410		-	775/410	
Površina odvajanja	m <sup>2</sup>	-	0,81		-	0,97	
<b>SLAMOTRESI</b>							
Broj slamotresa		5			6		
Broj silaznih stepenica		5	4		5	4	
Površina odvajanja	m <sup>2</sup>	6,35	5,60		7,60	6,70	
<b>UK. POVRŠINA ODVAJANJA</b>	m <sup>2</sup>	7,30	7,36		8,73	8,80	
<b>SPREMNIK ZRNA</b>	l	7500	8500		9500		
<b>MOTOR</b>	tip	DEUTZ TCD 6.1 lit. 4V Tier 4i			DEUTZ TCD 7,8 lit. 4V Tier 4i		
Snaga	kW/KS	169/230	195/265	226/307	226/307	226/307	267/363
Cilindara / vol.	-/lit.	6/6.1			6/7.8		
<b>TRANSMISIJA</b>							
		hidrostatska s 4 brzine					
Brzina kretanja	km/h	0-30,0 naprijed; 0-14,0 natrag					
<b>GUME</b>							
		stražnje 650/75R32 (opcija 800/65R32); prednje 405/70R20 (opcija 500/60-22.5)					
<b>KABINA</b>							
	tip	Commander Cab 4 s grijanjem i klima uređajem					
Monitor za praćenje učinka		CCM (Combine Control Management)					
Ostalo		Sjedalo suvozača, podesiv volan, priprema za radio-CD uređaj, el. podesivi retrovizori					
Upravljanje		COMMANDERSTICK višefunkcijska ručica za upravljanje					
<b>DIMENZIJE</b>							
		<b>6060 T4i</b>	<b>6060 HTS T4i</b>	<b>6065 HTS T4i</b>	<b>6090 T4i</b>	<b>6090 HTS T4i</b>	<b>6095 HTS T4i</b>
Duljina sa headerom	mm				10.890		
Duljina bez headera	mm				9.240		
Širina bez hedera	mm				3.285		
Visina	mm				3.990		
Razmak osovina	mm				3.892		
Težina	kg	11.740			12.240		