



Model	SM 3060 TL	SM 3570 TL	SM 4080 TL	SM 4590 TL	SM 310 TL- KC	SM 310 TL-RC	SM 310 TL- KCB
Dimenzije i masa							
Radna širina (m)	3,00	3,50	4,00	4,50	3,00		
Transportna širina (m)	2,30				1,92		
Širina hvataljke	2,30	2,80	3,30	3,80	1,45-2,25	1,55-1,90	1,60-2,00
Transportna visina (m)	-				3,73		
Transportna dužina (m)	4,65	5,15	5,60	6,10	-		
Masa (kg)	875	950	980	1100	1228	1264	1528
Potrebna snaga							
Potrebna min. snaga (kW/KS)	55/75	65/88	72/99	84/115	63/86		70/95
Način priključenja							
Kategorija priključenja	Kat II + III						
Deo za košenje							
Broj diskova	6	7	8	9	6		
Broj sečiva na disku	2						
Brza zamena sečiva	°						
Gnječalo	-				•		
Poprečna traka	-				°	-	•
Spoljni izvodi hidraulike i kardansko priključno vratilo							
Potrebni spoljni izvodi hidraulike	1 × EW, 1 × DW						
Potrebna br. obrtaja kardanskog priključnog vratila (obrt./min)	1000						
Osvetljenje	•						
Table za upozorenje	•						

- = nije moguće

• = serijski

° = opciono