

<b>FENDT</b>	<b>5275 C</b>	<b>5275 C PL</b>	<b>6335 C</b>	<b>6335 C PL</b>
<b>ŽETVENI UREĐAJ</b>				
Širina žetvenog uređaja FreeFlow od-do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina žetvenog uređaja PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80
Automatika održavanja radne visine	●	●	●	●
Automatika kopiranja terena	●	●	●	●
Frekvencija rezova FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvencija rezova PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovođenje mase (cilindar)	Power Feed	Power Feed	Power Feed	Power Feed
Broj lanaca poprečnoga dovođenja	3	3	4	4
<b>BUBANJ ZA VRŠIDBU</b>				
Širina bubnja za vršidbu (mm)	1340	1340	1600	1600
Promjer bubnja za vršidbu (mm)	600	600	600	600
Frekvencija okretaja bubnja za vršidbu (o./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Radni kut košare za vršidbu	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina košare za vršidbu (m <sup>2</sup> )	0,83	0,83	0,99	0,99
Električno podešavanje košare za vršidbu	●	●	●	●
Neovisno podešavanje ulaza i izlaza košare za vršidbu	●	●	●	●
Broj letvi košare za vršidbu	12	12	12	12
Promjer bubnja za odvajanje (mm)	380	380	380	380
<b>ODVAJANJE</b>				
MSC plus sustav	●	●	●	●
Širina MSC plus sustava (mm)	1340	1340	1600	1600
Promjer MSC plus sustava (mm)	600	600	600	600
Aktivna površina za odvajanje (m <sup>2</sup> )	1,89	1,89	2,25	2,25
Broj protresača	5	5	6	6
Broj stuba na protresaču	4	4	4	4
Dužina protresača (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina protresača (m <sup>2</sup> )	5,73	5,73	6,81	6,81
Ukupna površina za odvajanje (m <sup>2</sup> )	7,62	7,62	9,06	9,06
<b>ČIŠĆENJE</b>				
Dno za prikupljanje sa specijalnim zadrživačima	●	●	●	●
Površina dna za prikupljanje (m <sup>2</sup> )	2,31	2,31	2,76	2,76
Ukupna površina sita (m <sup>2</sup> )	4,67	4,67	5,58	5,58
Ukupna površina za čišćenje (m <sup>2</sup> )	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatora	Radijalni	Radijalni	Radijalni	Radijalni
Frekvencija okretaja ventilatora	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Frekvencija okretaja ventilatora s kompletom za smanjivanje okretaja	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	●	●	●	●

<b>FENDT</b>	<b>5275 C</b>	<b>5275 C PL</b>	<b>6335 C</b>	<b>6335 C PL</b>
<b>OBRADA SLAME I PLJEVE</b>				
Mulčer za žetvene ostatke	●	●	●	●
64 noževa	-	-	●	●
52 noževa	●	●	-	-
Dvostruko nazubljeni noževi	●	●	●	●
Električno podesivi razdjelni lim mulčera za slamu	#	#	#	#
Razdjelnik pljeve	#	#	#	#
Brzo prebacivanje između mulčera/reda	●	●	●	●
<b>SPREMNIK ZA ZRNO</b>				
Zapremnina spremnika (l)	9000	8600	9000	8600
Kapacitet pražnjenja (l/s)	105	105	105	105
Način pražnjenja	gornje	gornje	gornje	gornje
Dužina puža (m)	5	5	5	5
Maks. visina pražnjenja (m)	4,45	4,45	4,45	4,45
<b>MOTOR</b>				
Tip motora	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o ispušnim plinovima	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6	6	6
Radna zapremnina (l)	7,4	7,4	8,4	8,4
Snaga (kW/KS) (ISO TR14396)	203/ 276	203/ 276	-	-
Maks. snaga s dodatnom snagom	-	-	265/ 360	265/ 360
Rezervoar za gorivo (l)	620	620	620	620
Rezervoar adBlue(l)	80	80	80	80
<b>POGON</b>				
Hidrostatski pogon	●	●	●	●
Broj stupnjeva prijenosa	4	4	4	4
Vozna brzina (km/h)	0 - 20		0 - 20	0 - 20
Pogon na sva četiri kotača	#	●	#	●
Izravnavanje nivoa ParaLevel	-	●	-	●
Brzina (km/h) na 1550 o./min	20	20	20	20
<b>KABINA</b>				
Zračno ovješeno sjedište	●	●	●	●
Sjedište za suvozača	●	●	●	●
Ergonomski oslonac	●	●	●	●
Električno podesiva i grijana ogledala	●	●	●	●
Podesiv upravljač	●	●	●	●
Grijanje	●	●	●	●
Automatska klima	●	●	●	●
Varioterminal	●	●	●	●

<b>FENDT</b>	<b>5275 C</b>	<b>5275 C PL</b>	<b>6335 C</b>	<b>6335 C PL</b>
<b>MJERE I MASE</b>				
Visina u transportnom položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dužina s mulčermom za slamu (mm)	8910	9000	8910	9000
Masa (kg)	12960	14110	13360	14660
<b>PNEUMATIKE</b>				
Pneumatike sprijeda serijski	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32
Pneumatike straga serijski	460/70R24	540/65R24	460/70R24	540/65R24
Transportna širina s pneumatikama				
800/65R32 / 800/65R32 (mm)	3645/3490	3.535/3495	3900/ #	3758/ #
710/75R32 / 650/75R32 (mm)	3400/3281	3400/3290	3700/3490	3683/3490

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIJA
- ... NIJE MOGUĆE