

FENDT	5180 E	5220 E
ŽETVENI UREĐAJ		
Širina žetvenog uređaja FreeFlow od-do (m)	4,80 – 6,00	4,80 – 7,60
Automatika održavanja radne visine Terra Control	-	●
Automatika kopiranja terena	-	#
BUBANJ ZA VRŠIDBU		
Širina bubnja za vršidbu (mm)	1340	1340
Promjer bubnja za vršidbu (mm)	600	600
Frekvencija okretaja bubnja za vršidbu (o./min)	380 - 1210	380 - 1100
Radni kut košare za vršidbu	120 °	120 °
Površina košare za vršidbu (m ²)	0,83	0,83
Električno podešavanje košare za vršidbu	-	●
Neovisno podešavanje ulaza i izlaza košare za vršidbu	●	●
Ograničavanje konstantnoga toka	-	-
Broj letvi košare za vršidbu	12	12
ODVAJANJE		
Broj protresača	5	5
Broj stuba na protresaču	4	4
Dužina protresača (mm)	4256	4256
Površina protresača (m ²)	5,73	5,73
Ukupna površina za odvajanje (m ²)	6,72	7,62
ČIŠĆENJE		
Površina dna za prikupljanje (m ²)	2,31	2,31
Ukupna površina sita (m ²)	4,67	4,67
Vrsta ventilatora	Radijalni	Radijalni
Frekvencija okretaja ventilatora	350 - 1050	350 - 1050
Frekvencija okretaja ventilatora s kompletom za smanjivanje okretaja	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	Bubanj za vršidbu	Bubanj za vršidbu
OBRADA SLAME I PLJEVE		
Mulčer za žetvene ostatke	●	●
Broj noževa	52	52
Električno podesivi razdjelni lim mulčera za slamu	-	#
Razdjelnik pljeve	#	#
SPREMNIK ZA ZRNO		
Zapremnina spremnika (l)	5200	6500
Kapacitet pražnjenja (l/s)	72	85
Način pražnjenja	gornje	gornje
Maks. visina pražnjenja (m)	4,2	4,2

FENDT	5180 E	5220 E
MOTOR		
Tip motora	Iveco	AGCO POWER
Norma o ispušnim plinovima	EURO 3a Tier3interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6
Radna zapremnina (l)	6,7	6,6
Snaga (kW/KS) (ISO TR14396)	129/176	154/209
Rezervoar za gorivo (l)	450	450
Rezervoar adBlue(l)	-	80
POGON		
Hidrostatski pogon	●	●
Broj stupnjeva prijenosa	4	4
Vozna brzina (km/h)	0 - 20 ¹⁾	0 - 20 ¹⁾
Pogon na sva četiri kotača	-	#
KABINA		
Zračno ovješeno sjedište	#	●
Podesiv upravljač	●	●
Grijanje	●	●
Klima uređaj	●	●
Agritronic Plus	-	●
PNEUMATIKE		
Pneumatike sprijeda serijski	620/75R30	620/75R30
Pneumatike straga serijski	400/70-20	400/70-20
Transportna širina s pneumatikama		
800/65R32 (mm)	Pp	3170
800/65R32 (mm) pod 3,5 m	pp	3276
650/75R32 (mm)	3276	3490
620/75R30 (mm)	3170	3255

1) ovisno o državi

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIJA
- ... NIJE MOGUĆE