

FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
ŽETVENI UREĐAJ				
Širina žetvenog uređaja FreeFlow od-do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina žetvenog uređaja PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20
Automatika održavanja radne visine Terra Control	•	•	•	•
Automatika kopiranja terena	•	•	•	•
Frekvencija rezova FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvencija rezova PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovođenje mase Power Feed cilindar	-	•	-	•
Broj lanaca poprečnoga dovođenja	3	3	3	3
BUBANJ ZA VRŠIDBU				
Širina bubnja za vršidbu (mm)	1340	1340	1600	1600
Promjer bubnja za vršidbu (mm)	600	600	600	600
Frekvencija okretaja bubnja za vršidbu (o./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Radni kut košare za vršidbu	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina košare za vršidbu (m ²)	0,83	0,83	0,99	0,99
Električno podešavanje košare za vršidbu	•	•	•	•
Neovisno podešavanje ulaza i izlaza košare za vršidbu	•	•	•	•
Broj letvi košare za vršidbu	12	12	12	12
Frekvencija odbojnoga bubnja (o./min)	800	800	800	800
Promjer bubnja za odvajanje (mm)	380	380	380	380
ODVAJANJE				
MSC plus sustav	-	•	-	•
Širina MSC plus sustava (mm)	-	1340	-	1600
Promjer MSC plus sustava (mm)	-	600	-	600
Aktivna površina za odvajanje (m ²)	0,99	1,89	0,99	2,25
Broj protresača	5	5	6	6
Broj stuba na protresaču	4	4	4	4
Dužina protresača (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina protresača (m ²)	5,73	5,73	6,81	6,81
Ukupna površina za odvajanje (m ²)	6,72	7,62	7,99	9,06
ČIŠĆENJE				
Dno za prikupljanje sa specijalnim zadrživačima	•	•	•	•
Površina dna za prikupljanje (m ²)	2,31	2,31	2,76	2,76
Ukupna površina sita (m ²)	4,67	4,67	5,58	5,58
Ukupna površina za čišćenje (m ²)	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatora	Radijalni	Radijalni	Radijalni	Radijalni
Frekvencija okretaja ventilatora	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Frekvencija okretaja ventilatora s kompletom	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840

za smanjivanje okretaja				
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	●	●	●	●
FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
OBRADA SLAME I PLJEVE				
Mulčer za žetvene ostatke	●	●	●	●
64 noževa	-	-	●	●
52 noževa	●	●	-	-
Dvostruko nazubljeni noževi	●	●	●	●
Električno podesivi razdjelni lim mulčera za slamu	#	#	#	#
Razdjelnik pljeve	#	#	#	#
Brzo prebacivanje između mulčera/reda	●	●	●	●
SPREMNIK ZA ZRNO				
Zapremnina spremnika (l)	8600	8600	8600	8600
Kapacitet pražnjenja (l/s)	85	85	85	85
Način pražnjenja	gornje	gornje	gornje	gornje
Dužina puža (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Maks. visina pražnjenja (m)	4,2	4,2	4,2	4,2
MOTOR				
Tip motora	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o ispušnim plinovima	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6	6	6
Radna zapremnina (l)	6,6	6,6	7,4	7,4
Snaga (kW/KS) (ISO TR14396)	179/243	179/243	203/276	203/276
Maks. snaga s dodatnom snagom	620	620	620	620
Rezervoar za gorivo (l)	80	80	80	80
POGON				
Hidrostatski pogon	●	●	●	●
Broj stupnjeva prijenosa	4	4	4	4
Vozna brzina (km/h)	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾
Pogon na sva četiri kotača	#	#	#	#
KABINA				
Zračno ovješeno sjedište	●	●	●	●
Sjedište za suvozača	●	●	●	●
Ergonomski oslonac za ruku	●	●	●	●
Električno podesiva i grijana ogledala	●	●	●	●
Podesiv upravljač	●	●	●	●
Grijanje	●	●	●	●
Klima uređaj	●	●	●	●
Agritronic Plus	●	●	●	●
MJERE I MASE				
Visina u transportnom položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dužina s mulčermom za slamu (mm)	8910	8910	8910	8910
Masa (kg)	12360	12760	12800	13200

FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
PNEUMATIKE				
Pneumatike sprijeda serijski	650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32
Pneumatike straga serijski	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Transportna širina s pneumatikama				
800/65R32 (mm)	3645	3645	3900	3900
800/65R32 (mm)	3500	3500	-	-
710/75R34 (mm)	3400	3400	3700	3700
650/75R32 (mm)	3255	3255	3485	3485

1) ovisno o državi

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIJA
- ... NIJE MOGUĆE