

Seriya 700 Vario	714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Motor						
Nominalna snaga (kW/KS) ECE R24	94/128	108/148	121/165	136/185	151/205	162/220
Maksimalna snaga (kW/KS) ECE R24	107/145	121/165	132/180	147/200	162/220	176/240
Nominalna snaga (kW/KS) (EG 97/68) ⁴⁾	106/144	120/163	133/181	148/201	163/222	174/237
Maksimalna snaga (kW/KS) (EG 97/68)	110/150	125/170	139/188	153/208	168/229	181/246
Br. cilindara / hlađenje	6/ vodeno					
Prečnik cilindra / hod klipa (mm)	101 / 126					
Ukupna zapremina (cm ³)	6056					
Nominalni broj obrtaja motora (obrt/min)	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Broj obrtaja kod maks. snage (obrt./min)	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Max obrtni momenat (Nm/br. obrtaja)	650	725	804	897	988	1058
Porast obrtnog momenta (%)	43	40	39	39	39	38
Optimalna potrošnja goriva (g/kWh)	192	192	192	192	192	192
Rezervoar za gorivo (l)	400	400	400	400	400	400
AdBlue	38	38	38	38	38	38
Period zamene ulja (radni sati)	500	500	500	500	500	500
Menjač i priključno vratilo						
Tip menjača	Bezstepeni Vario menjač ML 140 (714 – 716 Vario) ML 180 (718 – 724 Vario)					
Područje vožnje:						
Područje I (napred / nazad)	0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h					
Područje II (napred / nazad)	0,02 - 50 km/h / 0,02 - 33 km/h					
Najveća brzina (km/h)	50					
Zadnje priključno vratilo (obrt/min) serijski	540 / 540E / 1000					
Prednje priključno vratilo (obrt/min) ¹⁾	540 ili 1000					
Hidraulični sistem						
Kapacitet hidraulične pumpe kod radnog pritiska 200 + 10 bara (l/min) (opciono)	109 (152)					
Regulacija zadnjih podiznih poluga	EHR					
Max broj spoljnih izvoda hidraulike (serijski)	6 ds ³⁾ (3 ds ³⁾) elektr. Izvodi / preko joystick-a					
Max podizna moć na kraju zadnjih poluga (daN)	9580	9580	9580	9580	9580	9580
Max podizna moć prednjih poluga (daN)	4418	4418	4418	4418	4418	4418
Max masa priključne mašine na prednjim hidrauličnim podiznim polugama (kg)	3180	3180	3180	3180	3180	3180
Masa i dimenzije						
Masa praznog traktora	7600	7600	7900	7900	7900	7900
Najveća dozvoljena masa (kg)	12500	12500	13500	13500	13500	13500
Max vertikalno opterećenje na poteznici kod serijskih pneumatika i 50 km/h (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Ukupna dužina (mm)	5227	5227	5227	5227	5240	5240
Ukupna širina (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Ukupna visina (mm)	3050	3050	3050	3050	3050	3050
Max slobodni klirens ²⁾ (mm)	552	552	552	552	552	552
Međuosovinsko rastojanje (mm)	2770	2770	2770	2770	2783	2783
Širina prednjih osovina ²⁾ (mm)	1940	1940	1940	1940	1950	1950
Širina zadnjih osovina ²⁾ (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Najmanji poluprečnik okretanja (m)	5,5 ⁶⁾	5,5 ⁶⁾	5,5 ⁶⁾	5,5 ⁶⁾	5,5 ⁵⁾	5,5 ⁵⁾

Seriya 700 Vario	714 Vario	716 Vario	718 Vario	720 Vario	722 Vario	724 Vario
Elektična oprema						
Starter (kW)	4					
Baterija (V/Ah)	12 / 180					
Alternator (V/A)	14 / 200					

- 1) = na zahtev
- 2) = kod serijskih pneumatika
- 3) = moguća upotreba i kod jednostrukog dejstva
- 4) = podatak o snazi za registraciju
- 5) = bez upravljanja sa kočnicama, kod 540/65R30
- 6) = bez upravljanja sa kočnicama, kod 480/70R28