



GLADIATOR

3 to 6 m



GLADIATOR

FIKSNI RAM

HID. SKLOPIVI RAM

KOMBINACIJA NOŽASTOG ROTORA I NAZUBLJENIH DISKOVA

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Fiksni ram: radni zahvat 3 m
Hidraulično sklopivi ram:
radni zahvat: 4, 5 i 6 m
- Transportna širina je 3 m
- Za traktore od 90 do 360 KS
- Radna dubina od 0 do 6 cm
hidraulično podeseva
- Razmak između diskova 170 mm
- Nazubljeni vertikalni diskovi malog prečnika
- Dvostruki ram je izrađen od
Švedskog HARDOX čelika
- Noževi su izrađeni od visokootpornog
čelika koji sadrži bor
- Ležajevi bez održavanja
- Za prednju hidrauliku zahvat 3 m
Za prednju i zadnju hidrauliku
4, 5 i 6 m

STANDARDNA OPREMA

- Piramida za kačenje u 3 tačke
Gladiator 3 m: Cat. 2
Gladiator 4, 5 i 6 m: Cat 3
- Prvi red: otvoreni nožasti rotor
Ø410 mm
Drugi red: nazubljeni diskovi Ø410 mm
- Hidraulični limiteri dubine
- Svetlosna signalizacija
- Razvodnik za sinhronizovano sklapanje
- Cilindar sa zaključavanjem u
transportu

OPCIJE

- Mehanički limiteri dubine
umesto hidrauličnih
- Dodatni tegovi

GDE SE SVE KORISTI / PREDNOSTI

- GLADIATOR ima robusni nožasti valjak u kombinaciji sa diskovima za sečenje. Specijalno je dizajniran za upotrebu nakon žetve uljane repice, soje, suncokreta, kukuruza i silažnog kukuruza (do 10t/ha) kao i za još neke okopavine.
- Standardno dupla piramida za kačenje omogućuje korišćenje mašine iza ili ispred traktora, kao i kombinaciju korišćenja u paru sa tanjiračama i gruberima.
- Kombinacijom horizontalnog sečenja od strane nožastog valjka i vertikalnog sečenja nazubljenim diskovima, Gladiator odseca žetvene ostatke u samo jednom proходу pružajući ekonomičnu obradu.
- Preporučena radna brzina: 11 - 18 km/h



Limitir dubine



Transportni položaj

GLADIATOR: Sa otvorenim nožastim valjkom Ø410 mm ojačanog čelika borom i nazubljenim vertikalnim diskovima malog prečnika Ø410 mm (razmak između redova 170 mm)

Model	Radni zahvat (cm)	Transportna širina (cm)	Radna dubina (cm)	Verzija rama	Kategorija kačenja	Zahtevana snaga (KS)	Masa (kg)
GLADIATOR 3	300	300	0 - 6	Fiksni	Cat. 2	90 - 160	1.550
GLADIATOR 4	400	300	0 - 6	Hid. sklopiv	Cat. 2 i 3	130 - 180	2.340
GLADIATOR 5	500	300	0 - 6	Hid. sklopiv	Cat. 2 i 3	150 - 200	2.600
GLADIATOR 6	600	300	0 - 6	Hid. sklopiv	Cat. 2 i 3	200 - 360	3.100

EFIKASAN RAD

Svaki poljoprivredni proizvođač cilja da uštedi gorivo i da smanji troškove rada na minimum, ne gubeći dragoceno vreme. Upravo Gladiator donosi navedene uštede. Robusni nožasti valjak obavlja rad: **lakše, brže i štedljivije:**

Smanjuje prohode u radu: Ako se Gladiator kombinuje sa kultivatorom ili sa kratkom tanjiračom, obezbedićete setvu odmah nakon žetve.

Smanjite troškove redukovanjem broja prohoda i u isto vreme povećanjem brzine rada zahvaljujući manjim otporima vuče.


Manja je potrošnja goriva u poređenju sa mulčerima i tarupima, zahvaljujući pasivnim radnim organima.

Duži interval održavanja zahvaljujući ležajevima bez održavanja i robusnoj konstrukciji oslanjanja diskova.

Efektivnost nazubljeni diskovi su malog prečnika kako bi imali veliku obimnu brzinu za temeljno seckanje žetvenih ostataka.



GLADIATOR: horizontalno sečenje nožastog valjka i vertikalno odsecanje diskovima

OPCIJE GLADIATORA	Masa (kg)
 Dodatni tegovi (1 set)	140
Mehanički limiteri dubine (umesto hidrauličnih)	

Napomena: Za GLADIATOR 3 traktor mora biti opremljen minimalno jednim parom izvoda spoljne hidraulike. Za rad sa GLADIATOROM 4, 5 i 6, traktor mora imati minimum dva para izvoda spoljne hidraulike.

GLADIATOR: Agregatiran napred



GLADIATOR: Agregatiran pozadi



GLADIATOR 4



Otvoreni nožasti valjak Ø410



Nazubljeni diskovi za sečenje malog prečnika Ø410