

GOLDONI ASTER – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			Aster 35	Aster 40	Aster 45	
Motor	Snaga / nominalne stope	kW(hp) rpm	24 (33) - 2800 step 3	27 (36) - 2800 step 3	32 (44) - 2800 step 3	
	Broj cilindara	n°	3 aspirated	3 aspirated	4 aspirated	
	Hlađenje		Vodeno			
	Radni obujam	cc	1649	1649	2199	
	Spremnik za gorivo	lit	40			
Prijenos	Broj brzina		12 + 12 with reverse shuttle + 4 REV (Fast Reverse)			
Kočnice i upravljanje	Tip kočnica		Oil-cooled multiple-plate type			
	Tip upravljača		Hydrostatic with Load-sensing valve			
Stražnji PTO	Tip		Samostalan pri 540/1000 okr/min, rotacija u smjeru kazaljke na satu i obrnuto, sinkroniziran sa mjenjačem brzina,			
Zadnja podizna snaga	Kapacitet dizanja	Kg	1400			
	Okretnik kardana		Class IN			
Hidraulički sklop	Protok pumpe	lit/m	33			
Dimenzije i težina*	Duljina	mm	3067		3167	
	Širina min. i max.		1267-1507			
	Visina okvira za sigurnost		1954		1978	
	Visina kabine		2192			
	Visina od tla		298		323	
	Međuosovinski razmak		1616		1684	
	Težina sa sigurnosnim		Kg	1520		1585

	okvirom				
	Težina sa kabinom		1655		1720
Gume	Stražnje i prednje	320/70x24 - 240/70x16	-	-	x
		320/70x24 - 200/70x16	x	x	-
		320/85x20 - 200/70x16	-	-	x
		320/85x20 - 11.0/65x12	x	x	-
		9.5x24 - 200/70x16	x	x	x
		38/14.00x20 - 27/8.50x15 garden	-	-	x
		38/14.00x20 - 25/8.50x14 Garden	x	x	-