

## GOLDONI CLUSTER – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			Cluster 70 SN		Cluster 70 RS		Cluster 70 RS DEV	
<b>Motor</b>	Snaga / nominalne stope	kW(hp)	48.66 (66) - 2600					
	Broj cilindara	n°	3 Turbo Intercooler					
	Hlađenje		Vodeno					
	Radni obujam	cc	2082					
	Spremnik za gorivo	lit	50					
<b>Prijenos</b>	Broj brzina		12+4 synchronized		16+16 synchronized			
<b>Kočnice i upravljanje</b>	Tip kočnica		Rear oil-cooled multiple-plate type					
	Tip upravljača		Hydraulic with cylinder acting on the articulation		Hydraulic, hydrostatic type			
<b>Stražnji PTO</b>	Tip		540/750okr/min i sinkroniziran sa svim brzinama mjenjača		Samostalan pri 540/750 okr/min i sinkroniziran sa mjenjačem brzina			
<b>Zadnja podizna snaga</b>	Kapacitet dizanja	Kg	1800					
	Okretnik kardana		Class I e IN					
<b>Hidraulički sklop</b>	Protok pumpe	l/m	40			25 + 40		
<b>Dimenzije i težina*</b>	Duljina	mm	2930	2930	2940	3110	3130	
	Širina min. i max.		1160-1560	1340-1800(2)	1390-1800	1340-1800 (2)	1390-1800	
	Visina okvira za sigurnost		2110	2110	2090	2110	2090	
	Međuosovinski razmak		1372	1372	1375	1552	1552	
	Težina sa sigurnosnim	Kg	1770	1790	1770	1850	1850	

	okvirom				
<b>Gume</b>	Prednje i stražnje	8.25x16" - 250/80x18" 280/70x18" - 300/70x20" 340/65x20" - 31x15.50x15"	8.25x16" - 250/80x18" 280/70x20" - 300/65x18" 31x15.50x15"	9.5/20" - 7.50/16" 11.2/20" - 8.25/16" 320/70/20" - 250/80/16" 300/70/20" - 280/70/16" 340/65/20" - 300/65/16"	

\*Dijelovi označeni bijelom bojom odnose se na model 4 Equal Wheel.