

GOLDONI ENERGY – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			Energy 60		Energy 80	
Motor	Snaga / nominalne stope	kW(hp) rpm	43 (58) - 2600 step 355,2 (75) - 2600 step 3			
	Broj cilindara	n°	3 turbo		4 turbo	
	Hlađenje		Vodeno			
	Radni obujam	cc	2082		2970	
	Spremnik za gorivo	lit	50			
Prijenos	Broj brzina		40 brzina, a level can be used to select the 8+8 transmission with synchronized reverse shuttle or the 16+8 transmission with synchronized Dual power (-20%)			
Kočnice i upravljanje	Tim kočnica		Oi-cooled multiple-plate type			
	Tip upravljača		Hydrostatic with Load-sensing valve			
Stražnji PTO	Tip		Sa dvije samostalne brzine, 540/750 rpm, sinkroniziran sa svim brzinama mjenjača			
Zadnja podizna snaga	Kapacitet dizanja		2300			
	Okretnik kardana		Class 1 e 2			
Hidraulički sklop	Protok pumpe	lit/min	38			
			Niski profil	Visoki profil	Niski profil	Visoki profil
Dimenzije i težina	Dužina	mm	3090-3455	3090-3455	3231-3596	3231-3596
	Širina min. i maks.	mm	1290-1766	1293-1766	1290-1770	1293-1770
	Visina sa sigurnosnim okvirom	mm	2000-2071	2150	2081-2145	2196-2214
	Visina sa kabinom	mm	2050-2130	2218	2054-2159	2184-2209
	Visina od tla	mm	167-243	331	170-269	306-329

	Međusovinski razmak	mm	1690	1706	1831	1854
	Težina sa sigurnosnim okvirom	Kg	1850-1920	1850-1920	1930-2075	1930-2075
	Težina sa kabinom	Kg	2030-2100	2030-2100	2070-2240	2070-2240
Gume	Prednje i stražnje		11.00/65-12 - 320/85x20		11.00/65-12 - 320/85x20	
			6.00-16 - 280/85x24		6.00-16 - 280/85x24	
			240/70 R16 - 320/70x24		240/70 R16 - 320/70x24	
			-		260/70 R16 - 360/70x24	
			26x12.00 - 12" Garden - 38x14.00-20"		26x12.00-12" Garden - 38x14.00-20"	