

GOLDONI MAXTER – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			Maxter 60 SN	Maxter 60 RS
Motor	Snaga / nominalne stope	Kw (hp) rpm	35 (48) - 2600	
	Broj cilindara	n°	3	
	Hlađenje		Vodeno	
	Radni obujam	cc	2082	
	Spremnik za gorivo	lit	30	
Prijenos	Broj brzina		12+4 synchronized	16+16 synchronized
Kočnice i upravljanje	Tip kočnica		Rear oil-cooled multiple-plate type	
	Tip upravljača		Hydraulic with cylinder acting on the articulation	Hydraulic, hydrostatic type
Stražnji PTO	Tip		Samostalan pri 540/750 okr/min i sinkroniziran sa mjenjačem brzina	
Zadnja podizna snaga	Kapacitet dizanja	Kg	1500	
	Okretnik kardana		Class I e IN	
Dimenzije i težina*	Duljina		3250	
	Širina min. i max.		1195-1375	1425-1515
	Visina okvira za sigurnost	mm	2160	2130
	Međuosovinski razmak		250	
			1370	
	Težina sa sigurnosnim okvirom	Kg	1650	
Gume	Prednje i stražnje		280/70x18" - 8.25x16" 250/80x18" - 260/80x20" - 300/70x20"	280/70x18" - 8.25x16" - 260/70x16" - 260/70x16" - 250/80x18" 33x12.50x15" Garden - 31x15.50x15" Garden