

GOLDONI QUASAR – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			QUASAR 90	
Motor	Snaga / nominalne stope	kW(hp) rpm	60 (82) - 2600 step 3	
	Broj cilindara	n°	4 turbo	
	Hlađenje		Vodeno	
	Radni obujam	cc	2970	
	Spremnik za gorivo	lit	60	
Prijenos	Broj brzina		40 brzina, a level cam be used to select the 8+8 transmission with synchronized reverse shuttle or the 16+8 trnasmission with synchronized Dual power (-20%)	
Kočnice i upravljanje	Tip kočnica		Oil-cooled multiple-plate type IST	
	Tip upravljača		Hydrostatic with Load-sensing valve	
Stražnji PTO	Tip		Sa dvije samostalne brzine, 540/750 rpm, sinkroniziran sa svim brzinama mjenjača. Profil 1-3/8" sa 6 dužina	
Zadnja podizna snaga	Kapacitet dizanja		2400	
	Okretnik kardana		Class I and 2	
Hidraulički sklop	Protok pumpe	lt/min	43	
			Niski profil	Visoki profil
Dimenzije i težina*	Duljina	mm	3026	3056
	Širina min. i max.		1398-1774	1408-1784
	Visina okvira za sigurnost		2217	2278
	Visina sa kabinom		2140	2200

	standard GL9			
	Visina sa kabinom SHI (320-70R20)		1800	1860
	Visina od tla		275	349
	Međuosovinski razmak		1871	1921
	Težina sa sigurnosnim okvirom	Kg	2230	2230
Gume	Prednje i stražnje		280/70 R20 - 320/70 R24	280/70 R 20 - 320/70 R24
			300/65 R 18 - 420/65 R 20	300/65 R 18 - 420/65 R 20
			280/70 R18 - 360/70 R20	280/70 R18 - 360/70 R 20
			300/65 R 16 - 340/65 R 20	-
			250/80 R16 - 320/70 R20	-