

## GOLDONI STAR 3050 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			<b>STAR 3050</b>
<b>Motor</b>	Snaga / nominalne stope	kW(hp)	35 (48) step 3
	Broj cilindara	n°-rpm	3 aspirated at 2600
	Hlađenje		Vodeno
	Radni obujam	cc	2082
	Spremnik goriva	lit	50
<b>Prijenos</b>	Broj brzina		40 speeds, a lever can be used to select the 8+8 transmission with synchronized reverse shuttle or the 16+8 transmission with synchronized Dual power
<b>Kočnice i upravljanje</b>	Tip kočnica		Oil-cooled multiple-plate type
	Tip upravljača		Hydrostatic with Load-sensing valve
<b>Stražnji PTO</b>	Tip		Sa dvije samostalne brzine, 540/750 rpm, sinkroniziran sa svim brzinama mjenjača
<b>Zadnja podizna snaga</b>	Tip		With position and draft control
	Kapacitet dizanja	Kg	2300
	Okretnik kardana		Class I e 2
<b>Hidraulički sklop</b>	Protok pumpe	lit/min	38
<b>Dimenzije i težina</b>	Duljina	mm	3098
	Širina min. i max.		1340-1770
	Visina okvira za sigurnost		1975
	Visina od tla		230
	Međuosovinski razmak		1690
	Težina sa sig. okvirom	Kg	1850
<b>Standardne gume</b>	Prednje	240/70x16"	
	Rear	320/70R24"	
<b>Ostale gume</b>	Prednje	11,00/65-12" - 6,00x16" - 26x12,0-12" Garden	
	Rear	320/85R20" - 280/85R24" - 38x14,00-20"	