

GOLDONI STAR 90 – 100 – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

			STAR 90		STAR 100	
Motor	Snaga motora	kW(hp)	59,8 (81,3) step 3		70 (95,2) step 3	
	Broj cilindara	n°rpm	4 turbo - 2600		4 turbo sa hlađenjem - 2600	
	Hlađenje		Vodeno			
	Radni obujam	cc	2970			
	Spremnik za gorivo	lit	60			
Prijenos	Broj brzina		40 speeds, a lever can be used to select the 8+8 transmission with synchronized reverse shuttle or the 16+8 transmission with synchronized Dual power (-20%)			
Kočnice i upravljanje	Tip kočnica		Oil-cooled multiple-plate type			
	Tip upravljača		Hydrostatic with Load-sensing valve			
Stražnji PTO	Tip		Sa dvije nezavisne brzine, 540/750 okr/min i sinkroniziran sa mjenjačem brzina			
Zadnja podizna snaga	Kapacitet dizanja	Kg	2500			
	Okretnik kardana		Class I and 2			
Hidraulički sklop	Protok pumpe	lit/min	45			
			Niski profil	Visoki profil	Niski profil	Visoki profil
Dimenzije i težina*	Duljina	mm	3348	3348	3348	3348
	Širina min. i max.		1472-1800	1547-1800	1472-1800	1547-1800
	Visina okvira za sigurnost		2253	2346	2252	2346
	Visina kabine		2184	2273	2184	2273
	Visina od tla		270	360	270	360

	Međusovinski razmak		1948	1968	1948	1968
	Težina sa sigurnosnim okvirom	Kg	2280	2300	2280	2300
	Težina sa kabinom		2450	2470	2450	2470
			Star 90-100 Niski profil		Star 90-100 Visoki profil	
Gume	Prednje i stražnje		240/70x16" - 380/70x20"		250/80x18" - 380/85x24"	
			240/70x16" - 320/70x20"		8.25x16" - 340/85x24"	
			260/70x16" - 360/70x24"		280/70x18" - 420/70x24"	
			280/70x16" - 380/70x24"		280/70x18" - 360/70x28"	
			29/12.00x15" - 44/18.00x20"		280/70x16" - 380/70x24"	
			-		29/12.00x15" - 44/18.00x20"	