

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- HR 6500			
hidrostatski, reverzibilni traktor -zadnji kotači veći od prvih			
MODEL	HR 6500		
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima		
Motor – stupanj emisije	Perkins - 3A		
Broj cilindara	4- turbo		
Zapremina (CC)	2216		
Snaga KW/KS	41,5/57		
Maksimalan broj okretaja	2600		
Okretni moment (Nm/okr)	185/1800		
Hlađenje	vodeno		
Rezervoar – kapacitet (lit.)	50		
Transmisija	Hidrostatski prijenos s elektro-hidrauličnim varijatorom brzine u oba smjera od 0-35 km/h; mehanički selektor s 4 vrste prijenosa.		
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje		
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova		
Hidraulični sistem	1 dvosmjerni razvodnik (2 zadnja priključka hidraulike)		
Radni tlak (bar)	160		
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni II kategorije poluge hidraulike sa brzim kopčanjem		
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra		
Kočnice	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica		
Gume	prednje 260/70-16; zadnje 300/70 R20- standard		
Opcije guma			
Prednje	260/70-16	31x15,50-15	29x12,50-15
Zadnje	300/70 R20	450x55-17	36x13,50-15 Garden
Minimalna širina (mm)	1400	1670	1565
Klirens (mm)	245	235	230
Težina (Kg)			
Bez kabine	1950		
Sa kabinom	2200		
Sa poluotvorenom kabinom	2160		
STANDARDNA OPREMA: Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 1 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka			
DODATNA OPREMA: Klimatizirana kabina Star Light ili poluotvorena kabina; hidraulična topling poluga i desna ruka hidraulike; mogućnost kontrole hidraulike i svih priključaka hidraulike pomoću ON-OFF Joysticka; hidraulična suspenzija (2+2 cilindra); prednji 3-točkovni sistem dizanja; zadnji PTO sa 540 i 1000 okr/min; sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna; prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.			