

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
HEDER				
Širina hedera FreeFlow od - do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina hedera PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80
Automatsko održavanja radne visine	●	●	●	●
Automatsko kopiranje terena	●	●	●	●
Frekvencija rezova FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvencija rezova PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovođenje mase (rotor)	PowerFeed	PowerFeed	PowerFeed	PowerFeed
Broj lanaca elevatora u grlu	3	3	4	4
VRŠALICA				
Širina bubnja (mm)	1340	1340	1600	1600
Prečnik glavnog bubnja (mm)	600	600	600	600
Broj obrtaja bubnja (obrt./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Radni opseg bubnja za vršidbu	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina bubnja za vršidbu (m ²)	0,83	0,83	0,99	0,99
Elektronsko podešavanje podbubnja	●	●	●	●
Nezavisna podešavanja ulaza i izlaza podbubnja	●	●	●	●
Broj pregrada podbubnja	12	12	12	12
Prečnik odbojnog bitera	380	380	380	380
RAZDVAJANJE				
MSC plus sistem (dodatni separator)	●	●	●	●
Širina MSC plus sistema (mm)	1340	1340	1600	1600
Prečnik MSC plus sistema (mm)	600	600	600	600
Aktivna površina podbubnja (m ²)	1,89	1,89	2,25	2,25
Broj slamotresa	5	5	6	6
Broj stepenika na slamotresu	4	4	4	4
Dužina slamotresa (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina slamotresa (m ²)	5,73	5,73	6,81	6,81
Ukupna površina separacije (m ²)	7,62	7,62	9,06	9,06
ČIŠĆENJE				
Sabirna ravan sa specijalnim zadrživačima	●	●	●	●
Površina sabirne ravni (m ²)	2,31	2,31	2,76	2,76
Ukupna površina sita (m ²)	4,67	4,67	5,58	5,58
Ukupna površina sistema čišćenja (m ²)	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatora – vetra	Radijalan	Radijalan	Radijalan	Radijalan
Obrtna frekvencija ventilatora	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Obrtna frekvencija ventilatora s kompletom za umanjenje obrtaja	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	●	●	●	●

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
RAD SA SLAMOM I PLEVOM				
Sečka žetvenih ostataka	●	●	●	●
64 noža	-	-	●	●
52 noža	●	●	-	-
Dvostruko nazubljena sečiva	●	●	●	●
Elektronski podesiv lim za razdvajanje mase sa sečke za slamu	#	#	#	#
Rasturivač pleve	#	#	#	#
Brzo uključenje rada sečke	●	●	●	●
BUNKER ZA ZRNA				
Zapremina bunkera (l)	9000	8600	9000	8600
Kapacitet pražnjenja (l/s)	105	105	105	105
Način pražnjenja	gornje	gornje	gornje	gornje
Dužina lule (m)	5	5	5	5
Max visina pražnjenja (m)	4,45	4,45	4,45	4,45
MOTOR				
Vrsta motora	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o izduvnim gasovima	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6	6	6
Radna zapremina (l)	7,4	7,4	8,4	8,4
Snaga (kW/PS) (ISO TR14396)	203/ 276	203/ 276	-	-
Max. Snaga sa pojačivačem	-	-	265/ 360	265/ 360
Rezervoar za gorivo (l)	620	620	620	620
Rezervoar adBlue(l)	80	80	80	80
POGON				
Hidrostatički pogon	●	●	●	●
Broj prenosa – brzina	4	4	4	4
Brzina vožnje (km/h)	0 – 25	0 – 25	0 – 25	0 – 25
Pogon na četiri točka	#	●	#	●
Poravnavanje nivoa ParaLevel	-	●	-	●
Brzina (km/h) kod 1550 obrt./min	20	20	20	20
KABINA				
Sedište sa vazdušnim jastukom	●	●	●	●
Sedište za suvozača	●	●	●	●
Ergonomski naslon za ruku	●	●	●	●
Elektronski podesiva i grejana ogledala	●	●	●	●
Podesiv volanski obruč	●	●	●	●
Grejanje	●	●	●	●
Automatska klima	●	●	●	●
Varioterminal	●	●	●	●

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
MERE I DIMENZIJE				
Visina u transportnom položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dužina sa spuštenom sečkom za slamu (mm)	8910	9000	8910	9000
Masa (kg)	12960	14110	13360	14660
PNEUMATICI				
Prednji pneumatiki serijski	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32
Zadnji pneumatiki serijski	460/70R24	540/65R24	460/70R24	540/65R24
Transportna širina sa pneumaticima				
800/65R32 / 800/65R32 (mm)	3645/3490	3.535/3495	3900/ #	3758/ #
710/75R32 / 650/75R32 (mm)	3400/3281	3400/3290	3700/3490	3683/3490

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIONO
- ... NIJE MOGUĆE