

FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
HEDER				
Širina žetvene mašine FreeFlow od-do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina žetvene mašine PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20	5,50 – 6,20
Automatika održavanja radne visine TerraControl	●	●	●	●
Automatsko kopiranje terena	●	●	●	●
Frekvencija rezova FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvencija rezova PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovođenje mase PowerFeed rotor	-	●	-	●
Broj lanaca elevatora u grlu	3	3	3	3
VRŠALICA				
Širina bubnja (mm)	1340	1340	1600	1600
Prečnik glavnog bubnja (mm)	600	600	600	600
Obrtna frekvencija bubnja (obrt./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Radni opseg bubnja za vršidbu	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina bubnja za vršidbu (m ²)	0,83	0,83	0,99	0,99
Elektronsko podešavanje podbubnja	●	●	●	●
Nezavisna podešavanja ulaza i izlaza podbubnja	●	●	●	●
Broj pregrada podbubnja	12	12	12	12
Obrtna frekvencija odbojnog bitera (obrt./min)	800	800	800	800
Prečnik odbojnog bitera	380	380	380	380
RAZDVAJANJE				
MSC plus sistem	-	●	-	●
Širina MSC plus sistema (mm)	-	1340	-	1600
Prečnik MSC plus sistema (mm)	-	600	-	600
Aktivna površina za razdvajanje (m ²)	0,99	1,89	0,99	2,25
Broj slamotresa	5	5	6	6
Broj stepenica na slamotresu	4	4	4	4
Dužina slamotresa (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina slamotresa (m ²)	5,73	5,73	6,81	6,81
Ukupna površina za separaciju (m ²)	6,72	7,62	7,99	9,06
ČIŠĆENJE				
Sabirna ravan sa specijalnim zadrživačima	●	●	●	●
Površina sabirne ravni (m ²)	2,31	2,31	2,76	2,76
Ukupna površina sita (m ²)	4,67	4,67	5,58	5,58
Ukupna površina sistema za čišćenje (m ²)	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatora	Radijalan	Radijalan	Radijalan	Radijalan
Obrtna frekvencija ventilatora	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Obrtna frekvencija ventilatora sa kompletom za umanjenje obrtaja	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	●	●	●	●

FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
RAD SA SLAMOM I PLEVOM				
Sečka žetvenih ostataka	●	●	●	●
64 noža	-	-	●	●
52 noža	●	●	-	-
Dvostruko nazubljena sečiva	●	●	●	●
Elektronski podesiv lim za razdvajanje mase sa sečke za slamu	#	#	#	#
Rasturivač pleve	#	#	#	#
Brzo uključenje rada sečke	●	●	●	●
BUNKER ZA ZRNA				
Zapremina bunkera (l)	8600	8600	8600	8600
Kapacitet pražnjenja (l/s)	85	85	85	85
Način pražnjenja	gornje	gornje	gornje	gornje
Dužina lule (m)	4,5	4,5	4,5	4,5
Max visina pražnjenja (m)	4,2	4,2	4,2	4,2
MOTOR				
Vrsta motora	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o izduvnim gasovima	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6	6	6
Radna zapremina (l)	6,6	6,6	7,4	7,4
Snaga (kW/PS) (ISO TR14396)	179/243	179/243	203/276	203/276
Rezervoar za gorivo (l)	620	620	620	620
Rezervoar adBlue(l)	80	80	80	80
POGON				
Hidrostatički pogon	●	●	●	●
Broj prenosa – brzina	4	4	4	4
Brzina vožnje (km/h)	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾	0 - 25 ¹⁾
Pogon na četiri točka	#	#	#	#
KABINA				
Sedište sa vazdušnim jastukom	●	●	●	●
Sedište za suvozača	●	●	●	●
Ergonomski naslon za ruku	●	●	●	●
Elektronski podesiva i grejana ogledala	●	●	●	●
Podesiv upravljač	●	●	●	●
Grejanje	●	●	●	●
Klima uređaj	●	●	●	●
Agritronic Plus	●	●	●	●
MERE I DIMENZIJE				
Visina u transportnom položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dužina sa spuštenom sečkom za slamu (mm)	8910	8910	8910	8910
Masa (kg)	12360	12760	12800	13200

FENDT	5255 L	5255 L MSC	6275 L	6275 L MSC
PNEUMATICI				
Prednji pneumatici serijski	650/75R32	650/75R32	650/75R32	650/75R32
Zadnji pneumatici serijski	460/70R24	460/70R24	460/70R24	460/70R24
Transportna širina sa pneumaticima				
800/65R32 (mm)	3645	3645	3900	3900
800/65R32 (mm)	3500	3500	-	-
710/75R34 (mm)	3400	3400	3700	3700
650/75R32 (mm)	3255	3255	3485	3485

1) *zavisno od države*

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIONO
- ... NIJE MOGUĆE