

	1470	1570
Uvlačno grlo		
Dobavni lanci	3 lanca	4 lanca
Izvedba	zatvorena izvedba s graničnicima	zatvorena izvedba s graničnicima
Letve	U-letve	U-letve
Snaga reverzera hедера (KS)	16	16
Bubanj za izvršavanje		
Promjer bubnja (mm)	610	610
Širina bubnja (mm)	1300	1560
Broj otrešajućih letvi	8	8
Raspon broja okr. bubnja, standardno (o/min)	380 – 1100	380 – 1100
Raspon broja okr. dvo-brzinskog bubnja, opcijski (o/min)	150 – 420 / 400 – 1100	150 – 420 / 400 – 1100
Korpa bubnja		
Broj letvi korpe	14	14
Podešavanje korpe	električno iz kabine	električno iz kabine
Biter		
Promjer bitera (mm)	380	380
Broj krilaca	4	4
Broj okretaja	360	360
Slamotresi		
Broj slamotresa	5	6
Dužina slamotresa (m)	3,75	3,75
Broj kaskada slamotresa	5	5
Površina slamotresa (m ²)	4,83	5,79

	1470	1570
PowerSeparator		
Promjer bubnja (mm)	443	443
Broj, tip, uzorak prstiju	15	18
Sistem za čišćenje		
Tip ventilatora	spiralni	spiralni
Podešavanje brzine ventilatora	električno iz kabine	električno iz kabine
Raspon broja okr. ventilatora (o/min)	550 – 1150	550 – 1150
Spremnik za zrno		
Volumen / opcijski (l)	6000 / 6800	6800
Kut otvaranja istovarne cijevi	110 stupnjeva	110 stupnjeva
Sječka slame		
Broj noževa	52	64
Motor		
	John Deere PowerTech. 6-cilindara, turbo, naknadno hlađenje zraka-zrakom, diesel	
Tip motora	6068 H	6068 H
Obujam motora (l)	6,8	6,8
Maksimalna snaga dostupna za žetvu (ECE R120) (kW / hp)	152 / 204	196 / 262
Spremnik za gorivo (l)	470	470
Mjenjač		
Tip mjenjača	3 brzine	3 brzine
Težina		
Kombajni bez hедера* (kg)	10500	11600
Dimenzije		
Transportna širina (m)	620 / 75 R30 → 3.29	650 / 75 R32 → 3.43

*Podaci mogu varirati ovisno o specifikacijama kombajna