



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

B

B1830/B2230/B2530/B3030

Kubotina Super B-Serija dizel traktora donose Vam superiornu kvalitetu i performanse za široki spektar aplikacija.





**Inženjerirani da udovolje svim zahtjevima
i nadmaše sva očekivanja njihovih rukovaoca.**

Dizajnirani za suočavanje sa mnoštvom poslova, ova B-Serija nudi široki spektar svojstava za pružanje snage, kvalitete i performansa. Od radova poput košnje i rezanja, do zimskih aplikacija i poljoprivrednih radova, ovi traktori mogu sve.



Instrument ploča

Nova instrument ploča profilirano sadrži tachometar, pokazivač goriva i termometar.



Nagibni volan

Nagibni volan je namjestiv, kako bi postigli što ugodnije rukovanje rukovaocu bilo kakvih proporcija.
Također olakšava ulaz ili izlaz iz traktora.



HST bez kvačila

Kubotin HST sistem povećava učinkovitost ovih traktora. Zahvaljujući velikoj, integriranoj HST pedali, radovi su uglađeni i jednostavni. Lagano se prebacuje iz "naprijed" u "nazad".

Hidrostatični servo

Kako bi vožnju traktorom maksimalno olakšali, Kubota koristi hidrostatični servo sistem upravljanja, omogućavajući tako rukovaocu vrlo ulagođeno i jednostavno upravljanje traktorom.



Mehanička kontrola kretanja

8 brzina za odabir, te multifazna kontrola omogućavaju Vam jednostavno povećanje ili smanjenje, te prijelaz preko već određenih brzina (pritisnite HST pedalu) bez dodatnog pomicanja ručice kontrole kretanja. Ovo je vrlo praktično na velikim područjima ili vožnji između lokacija.

Tvornička kabina
sa klimom

Udobna tvornička kabina

Modeli B2230, B2530 i B3030 nude prvu tvorničku, klimatiziranu kabinu u klasi, kako bi priuštili maksimalni komfort rukovaocu. Sa pet strateških zračnih izlaza, klima uređaj pruža hladan zrak, a grijač grijе prostor u hladnim danima. Bočni prozori, te jedan stražnji, mogu se otvoriti ako osjetite potrebu za svježim zrakom umjesto klima uređaja. Na kabini su također ugrađena i radna svjetla, za dodatnu osvjetljenost.



Zakrivljena hauba

Zakrivljena hauba omogućuje potpunu vidljivost kod rada sa prednjim utovarivačem, kako bi povećali Vašu produktivnost.



Redizajnirana maska

Ovako dizajnirana maska pomaže u sprječavanju dopiranja prašine, zemlje, trave i sl. do vitalnih unutarnjih dijelova. Jednostavna je za čišćenje i održavanje.

Amortizirano sjedalo

Vrhunsko sjedalo sa visokim naslonjačem, paralelno povezanom suspenzijom i osloncima za ruke, pomaže u sprječavanju umora, maksimizira udobnost i ublažuje vibracije od strane terena. Ovo sjedalo također posjeduje i pojas, za dodatnu sigurnost.



Izbočeno središnje izlazno vratilo

Ovo Kubotino izlazno vratilo omogućava brzo i jednostavno prikapanje i otpakapanje središnje kosilice.



Univerzalni dizajn

Vodići kontrolnih ručica postavljeni su kutno, kako bi pružili povećanu vidljivost i jednostavnije radnje. Same ručice su velike i jednostavne za rukovanje.

Novi HST

HST modeli sada posjeduju tri izmjenične brzine, kako bi rukovaoc mogao jednostavnije pronaći optimalnu radnu brzinu. Nastavno, HST nudi veći okretni moment, omogućavajući tako jednostavniju vožnju sa ili bez priključaka.



Prednji utovarivač

Kubotin prednji utovarivač izrađen je za maksimalnu učinkovitost. Brzo se prikapa/otpakpa, te se kontrolira pomoću jedne ručice sa sjedala rukovaoca. Ne zahtjeva alat, kao ni dodatne osobe da bi ga odstranili. Posebno je dizajniran za bolju vidljivost u radu.

Veliki spremnik goriva

Sa ovim traktorima, sada je moguće raditi duže i napornije, zahvaljujući 38 litarskom spremniku(B3030) ili 28 litarskom spremniku, traktor može raditi cijeli dan, bez potrebe za dodatnim punjenjem gorivom.

Zaštićena hidraulika

Hidraulična crijeva provedena su kroz zaštićeni prostor ispod podizne ruke utovarivača. Ovo Vam pruža dodatnu zaštitu, dulji vijek trajanja, poboljšanu vidljivost i bolji i uglađeniji izgled.



Povećan kapacitet podizanja

Kapacitet podizanja je povećan za impresivnih 30%, u usporedbi sa prijašnjim modelima. Sa više hidraulične snage, Super B-Serija može savladati zahtjevne priključke bez imalo muke.

Ovo povećanje kapaciteta će sigurno poboljšati Vašu efikasnost i produktivnost.

Povećan kapacitet podizanja



Neovisan sistem izlaznog vratila i blokada (HST modeli)

Ovaj neovisan sistem čini traktorske radnje jednostavnima i učinkovitim. Samo jednom ručicom, mogu se uključiti ili isključiti središnje i stražnje izlazno vratilo, bez zaustavljanja traktora.

Za sve modele, čak i kada je izlazno vratilo isključeno, kočnica radi bez inercije, davajući tako sveukupnu sigurnost.



Agregat visoke izlazne snage

Kubota je povećala već ionako snažan agregat, zbog veće snage, kako bi mogli odraditi najteže poslove. Kod modela B3030 snaga je povećana za 3 KS, u usporedbi sa starijim modelom B2710.

Također, kod modela B1830, B2230 i B2530 snaga je povećana za 1 KS.

B-Serija nudi paletu proizvoda raznih konjskih snaga, kako bi se približili Vašim potrebama.

Hidraulično Bi-Speed skretanje

Kada kotači na Vašem traktoru prijeđu kut skretanja od 35 stupnjeva, uključuje se ovaj inovativni sistem, te se prednji kotači počnu kretati brzinom skoro dvostruko većom nego stražnji kotači. Ovaj sistem Vam omogućuje mali radijus okretanja, manje štete na kulturi koju obrađujete, te je samo skretanje brže i uglađenije.

Sa upotrebotom hidraulike, izdržljivost kvačila uvelike je povećana.



1 Zupčasta podizna poluga

2 Teleskopski Stabilizatori

3 Teleskopski krajevi donjih poluga

Snažna hidraulika

Sa 36% povećanim kapacitetom (B1830, B2230 i B2530), ogromna snaga i sposobnost pumpe hidraulike Super B-Serije uvelike povećava produktivnost. Brži protok i vrijeme odaziva, te brže upravljanje hidrauličnih priključaka, sigurno će povećati Vašu produktivnost.

Specifikacije		B1830D	B2230D	B2230D-C	B2230HDB	B2230HDB-C	B2530D	B2530D-C	B2530HDB	B2530HDB-C	B3030HDB	B3030HDB-C	
Model		zupčanik	zupčanik		HST		zupčanik		HST		HST		
Prolzvođač		KUBOTA											
Model		D905		D1005		D1105		V1505					
Tip		E-TVCS, indirektno ubrizgavanje, vertikalni, vodenog hlađenja kružni dizel											
Snaga SAE bruto	PS (kW)	18.0 (13.2)		22.0 (16.2)		25.0 (18.4)		30.0 (22.1)					
Snaga ECE-R24	kW	12.9		14.5		16.1		19.7					
Snaga izl. vratila*	PS (kW)	15.0 (11.0)	18.0 (13.2)	17.0 (12.5)	20.0 (14.7)	19.0 (14.0)	23.0 (16.9)	4					
Broj cilindara					3								
Provrt i hod	mm	72x73.6		76x73.6		78x78.4							
Zapremnina	cm³	898		1001		1123		1498		2600			
Brzina	okr/min				2700								
Prigušivač i lisp. cijev					kompletno zaštićeni								
Filter zraka					jedan papirnat element								
Spremnik goriva	l				28							31	
Metoda vožnje					4WD								
Brzine prijenosa		F9/R9	F9/R9	Neograničeno (3 faze)	F9/R9	Neograničeno (3 faze)	Neograničeno (3 faze)						
Bi-Speed upravljanje		/	/	standard	/	standard	standard						
Putne brzine (unaprijed)	km/h	1.1 - 18.1	1.1 - 19.1	0 - 21.3	1.2 - 20.5	0 - 22.8	0 - 23.4						
Blokada diferencijala					standard								
Kočnice					mokri disk								
Izlažna vratila	Tip	upravljano prijenosom, jednosmjerna spojka		neovisno		upravljano prijenosom, jednosmjerna spojka		neovisno					
Srednje izl. vratilo*	Brzina okr/min					540							
Sred./stražnje odvojeno i simultano biranje	Brzina okr/min					2500							
Hidraulični sistem						standard							
Kapacitet pumpe	l/min				35.9							34.5	
Kontrola podizanja					poziciona								
Podizni kapacitet na kraju	kg					970							
Maksimalni radni pritisak	kg/cm²					155							
Spajanje u 3 točke					I kategorija								
Vanjski kontrolni ventil					1 standardni (dvofunkcijski)								
Hidraulični izlazi					2 mjesto (u sredini iiza)								
Cilindar za podizanje kosilice					standardno na kosilnom postolju								
Hidrostatično servo upravljanje					standard (potpuno hidraulično)								
Dimenzije	Ukupna dužina (sa 3T spajanjem)	mm	2735	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2735	2835	2900	
	Ukupna širina (minimalni razmak)	mm	1025		1105		1095		1365				
	Ukupna visina (sa ROPS ili kabinom)	mm	2240	2260	2060	2260	2060	2290	2090	2290	2090	2320	
	Meduosovinski razmak	mm				1500						1666	
	Razmak kotača	prednji mm stražnji mm	800 - 970		855 - 1075			835				935	
	Kilrens	mm	220		240			270				1050	
Opcije	Radius okretanja sa kočnicom	m				2.1						315	
	Standardni pneumatički	Prednji: farmerski/travnjak 6-12B/22x8.50-12 Stražnji: farmerski/travnjak 8-16/31x13.5-15			6-12 / 22x8.5-12 9.5-16 / 31x13.5-15			6.00-12 / 24x8.50-12 9.5-18 / 315/75D-15				7-12 / 24x8.50-12 12.4-16 / 13.6-16	
	Masa	kg	705	720	930	745	955	725	935	750	960	840	
	Sigurnosni okvir	stražnji preklop/vel. ROPS	stražnji preklop/vel. ROPS	tvornička kabina sa klimom	stražnji preklop/vel. ROPS	tvornička kabina sa klimom	stražnji preklop/vel. ROPS	tvornička kabina sa klimom	stražnji preklop/vel. ROPS	tvornička kabina sa klimom	stražnji preklop/vel. ROPS	tvornička kabina sa klimom	
	Kapacitet alternatora	A						40				1035	
	Zupčasta podizna poluga							opcija					
	Teleskopski stabilizatori							opcija					
	Teleskopski krajevi donjih poluga							opcija					
	Stražnje radno svjetlo	/	/	opcija	/	opcija	/	opcija	/	opcija	/	opcija	
	Stražnji brisač	/	/	opcija	/	opcija	/	opcija	/	opcija	/	opcija	
	Tvrta Kubota u mogućnosti je promijeniti bilo koje specifikacije bez najave.												
	* Procjena proizvođača												
	Kosilno postolje ne može se prikopati na traktor sa pneumatičima farmerskog tipa 6.00-12 / 9.5-18.												

GENERALNI UVODNI I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU

SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesvetski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr

