



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

M

M6040/M7040/M8540 Narrow

Voćarsko - vinogradarski

Sa uskim i kompaktnim tijelom, te izborom između modela ROPS (sa zaštitom od prevrtanja) i modela sa kabinom, ovi traktori su idealni za radove u vinogradu i voćnjaku.

Dovoljno uzak za prolaz kroz vinograd i dovoljno nizak za prolaz ispod grana drveća

Inovirana Kubotina uska kabina

Uski traktori M7040 i M8540 predstavljaju novodizajniranu klimatiziranu kabinu koja rukovatelju omogućuje iznimnu udobnost. Bez obzira želite li se rashladiti u vruće ljetne dane ili se želite ugrijati kada Vam je hladno, vrhunski klima uređaj omogućuje Vam podesivost temperature u vozilu.

Kompaktna i uska konstrukcija

Kubota je proširila liniju uskih traktora, tako da u nju sada spadaju modeli M6040, M7040 i M8540. Ovi traktori napravljeni su specijalno za vinograde, voćnjake i ostala mjesta koja zahtijevaju ovakav traktor. Ukupna širina od samo 1220 mm sa standardnim gumama daje dodatnu sigurnost odlaska tamo gdje Vi želite. Branici su zaobljeni, ugrađena su standardna sklopiva svjetla za upozorenje, a poluge postavljene tako da tijekom rada ne zapinju za niske grane.



Prijenos

Pet sinkroniziranih brzina glavnog mjenjača i tri na reduktoru osiguravaju 15 brzina unaprijed i 15 brzina unatrag (uključujući puzajuće brzine).

Hydraulic Shuttle - ručica za promjenu smjera kretanja bez kvačila

Kao standardna oprema isporučuje se Kubotin hidraulični prijenosnik. Visoko cijenjen zbog jednostavnog upravljanja, hidraulični prijenosnik omogućuje stabilno okretanje u vinogradima, voćnjacima i drugim uskim mjestima.

Kočioni sistem

Hidraulični kočioni sistem na 4 kotača zahtjeva minimalan pritisak na pedal, te kod kočenja automatski prebacuje na sistem 4WD.

Hidraulični priključci za strojeve sa prednjim spajanjem

Postoji opcija postavljanja dva pomoćna hidraulična priključka, sa desne strane.

Kontrolna ručica postavljena je pored volana, kako bi pomoću nje jednostavnije koristili priključeni stroj koji je naprijed. Također, moguće je instalirati i ventil za kontrolu protoka za rad hidrauličnog motora, što omogućuje upotrebu čistača i sjekača grana.

Hidraulika i priključno vratilo

Pumpa je kapaciteta 61.0 l/min i sa povećanim kapacitetom podizanja od 2300 kg, što omogućuje korištenje velikih priključaka. Samostalno PV doprinosi efikasnosti rada.

Bi speed turn - smanjen radijus okreta

Kubotino ekskluzivno rješenje pokreće prednje kotače radnom brzinom, gotovo dva puta većom od brzine stražnjih kotača, u slučaju kada je zakretni kut prednjih kotača preko 30°.

Rezultat je jednostavnije i čvršće okretanje, koje Vam omogućuje da u susjedni red ulazite iz prvog pokušaja.



Specifikacije

Model		M6040 DTN	M7040 DTN/DTNQ	M8540 DTN/DTNQ
Motor		V3307-DI-TE3, E-CDIS, direktno ubrizgavanje		V3800-DI-TE3, E-CDIS, Direktno ubrizgavanje
Tip (Proizvodi: KUBOTA, Japan)				
Broj cilindara		4 / Turbopunjenje		
Nominalni broj okretaja	okr/min	2600		
Ukupna snaga motora	KS	66.0	73.6	88.1
Neto snaga motora	KS	63.5	71.0	85.5
Snaga na PV	KS	56.0	64.0	76.0
Ukupna radna zapremnina	cm ³	3331		3769
Kapacitet spremnika goriva	l	60	60 / 78	
Filter zraka		Suhi, 2 elementa		
Alternator		A	45	45 / 60
Prijenos		ROPS		
Broj brzina		15 naprijed / 15 natrag		
		Kabina		
		/	15 naprijed / 15 natrag	
Maksimalna brzina		km/h		
		37		
Glavni mjenjač		5 / potpuno sinkroniziran		
Hidraulična ručica za promjenu smjera kretanja		Standardno		
Glavno kvačilo		Hidraulični vlažni disk sa više pločica		
Tip kočnica		Hidraulični vlažni diskovi, kočenje na 4 kotača		
Kočnica prikolice		Opcija		
4WD sistem-Pogon na sva 4 kotača		Elektrohidraulični sa Bi-speed turn opcijom		
Blokada diferencijala (prednji/stražnji)		Ne / Mehanički		
PV		Neovisno, elektro-hidraulična spojnica		
Brzina		okr/min		
		540 / 540 E		
Hidraulika				
Kapacitet pumpe (u 3 točke)		l/min		
		61		
Spajanje u 3 točke		Čvrste veze na donjim polugama		
Kategorija		I (II)		
4WD sistem-Pogon na sva 4 kotača		Elektrohidraulični sa Bi-speed turn opcijom		
Blokada diferencijala (prednji/stražnji)		Ne / Mehanički		
PV		Neovisno, elektro-hidraulična spojnica		
Brzina		okr/min		
		540 / 540 E		
Hidraulika				
Kapacitet pumpe (u 3 točke)		l/min		
		61		
Spajanje u 3 točke		Čvrste veze na donjim polugama		
Kategorija		I (II)		
Sistem kontrole		Pozicija, plutajući položaj (sa gornjim vezom) i miks kontrolom		
Kapacitet podizanja na krajevima poluga		kg		
		2300		
Broj hidrauličnih priključaka		2 standardna (treći i ventil za kontrolu protoka opcionalno)		
Ostale karakteristike				
Upravljanje		Hidrostatički pogon sa mogućnošću naginjanja		
Tip haube		Puno otvaranje, ukošena, čelična		
Kontrolna ploča		Elektronska		
Standardne gume (prednje/stražnje)		7.5 - 16 / 12.4 R24	280/70 R18 / 380/70 R28	
Dimenzije i masa				
Ukupna dužina		mm		3620
Ukupna visina (vrh ROPS / kabine)		mm	2220	2220 / 2190
Visina upravljača (ROPS)		mm	1410	
Ukupna širina (min.)		mm	1440	1440 / 1265
Međuosovinski razmak		mm	2050	
Minimalni klirens		mm	310	310 / 310
Prohod (gaz)	Prednji	mm	1010	
	Stražnji	mm	900 - 1385	900 - 1385 / 945 - 1385
Radijus okretanja		m	3.5	
Masa traktora	ROPS	kg	2100	
	Kabina	kg	/	2300
				2410

**GARANCIJA ZA TRAKTORE M SERIJE VRIJEDI
3 GODINE ILI 3 000 RADNIH SATI**

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesevski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr