



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

M

M6040/M7040 M8540/M9540

Redizajnirani modeli nove M serije, sa poboljšanim karakteristikama, osiguravaju optimalan rad i udobnost, ispunjavajući sve ergonomske zahtjeve.

Traktor kakav do sada niste vidjeli

CDI motor (direktno centralno ubrizgavanje)

E-CDIS motori nude rijetku kombinaciju veće snage i izdržljivosti, te bolju iskorištenost goriva, tako da ćete posao moći obaviti brže i efikasnije. Ovi motori također se mogu pohvaliti manjom razinom buke, što kao rezultat nosi manji stres i umor nakon dugog radnog dana. Konačno, svi motori M serije usklađeni su sa EURO III standardima, tako da možete biti mirni i sigurni, jer Vaš traktor pokreće čišći motor.

F15/R15 Prijenos (M6040/M7040)

Pet sinkroniziranih brzina glavnog mjenjača i tri brzine na reduktoru (uključujući puzajuću) omogućuju trктору 15 brzina unaprijed i 15 brzina unatrag.

F18/R18 i F36/R36 Prijenos (M8540 i M9540)

Šest sinkroniziranih brzina na glavnom mjenjaču i tri brzine na reduktoru osiguravaju ROPS modelu i modelu sa kabinom ukupno 18 brzina unaprijed i 18 brzina unatrag (uključujući puzajuće brzine). Hi-Lo 2 brzina udvostručuje broj brzina na 36 unaprijed i 36 unatrag na Kubotinom modelu sa kabinom. Ova funkcija je vrlo korisna kada se znatno povećava potrebna vučna sila, kao i kod promjenjivih uvjeta zemljišta na kojemu se radi.

Hydraulic shuttle - Ručica za promjenu smjera kretanja

Promjena između brzina unaprijed i unatrag je neosjetna i glatko se podnosi sa novim i poboljšanim hidrauličnim prijenosnikom M serije. Poluga kojom se upravlja lijevom rukom, montirana je na stub, te omogućuje jednostavnu promjenu smjera kretanja, bez kvačila.

Novodizajnirana ultra velika kabina

Kabina Kubotinih traktora M serije potpuno je redizajnirana. Zaobljena stakla na kabini vozaču pružaju više prostora i bolju vidljivost. Visina kabine povećava prostor iznad glave, a radi jednostavnijeg pristupa većina poluga i tipki postavljena je na konzolu na desnoj strani. Konačno, klima uređaj sa optimalnim protokom zraka je standardna oprema u svim Kubotinim kabinama M serije.

Sistem kočenja

Traktori M serije opremljeni su hidrauličnim kočionim sistemom na 4 kotača, koji zahtjeva minimalan pritisak na pedalu i prilikom kočenja, automatski se prebacuje na 4WD pogon. Modeli M8540 i M9540 također su opremljeni parking osiguračem prijenosa.

Samostalno priključno vratilo (PV)

Hidraulično samostalno PV pomaže Vam u povećanju produktivnosti. PV se s lakoćom uključuje i isključuje jednostavnim pritiskom na tipku.

Hidraulika

Kapacitet hidraulične pumpe je povećan na 61.0 l/min (M6040/M7040) i 64.3 l/min (M8540/M9540), te je time omogućeno korištenje većih i raznovrsnijih priključaka. Sa povećanim kapacitetom podizanja od 2300 kg - M6040/M7040 i 4100 kg - M8540/9540, niti priključci za teže radove ne predstavljaju problem.

Diferencijal sa ograničenim proklizavanjem

Ovaj standardni diferencijal pomaže Vam u održavanju stabilne brzine tijekom rada, ukoliko lijevi ili desni kotač za vrijeme vožnje proklizava. U tom slučaju, diferencijal automatski prenosi pogon na suprotni kotač. Dio standardne opreme je i blokada diferencijala stražnjih kotača.

Hidraulično aktiviranje pogona na sva četiri kotača (4WD)

Ne prekidajte rad uključujući i isključujući 4WD pogon bez zaustavljanja, čak i kada iz polja izlazite na prometnicu. Jednostavan pritisak tipke radi sve.



KARAKTERISTIKE PREDNJEG UTOVARIVAČA

Treći, dodatni ventil

Ovim ventilom upravlja se pomoću kontrola smještenih na dršci joysticka i povećava mogućnosti prednjeg utovarivača. Također, omogućava istovremeni rad grabilice i samog utovarivača, tako da se njima jednostavno upravlja, te oba funkcioniraju bez problema.

Hidraulični samonivelirajući ventil

Ova opcija omogućuje rukovatelju podizanje i spuštanje dodatka utovarivača, bez mijenjanja kuta lopate.

Vožnja Kubota vozila bez trešnje (KSR)

KSR čini zamor koji se javlja prilikom vožnje traktora minimalnim, zbog "glatke vožnje". Ovo je posebno važno kada Vaši poslovi zahtijevaju puno naglih okreta i podizanje ili izbacivanje velikih, teških tereta.

Specifikacije prednjeg utovarivača

Model	LA 1153		LA 1353	
Traktor	M6040/M7040		M8540/M9540	
Cilindar sa osloncem	Položaj visine	Položaj snage	Položaj visine	Položaj snage
Maksimalna visina podizanja mm	3370	2977	3700	3350
Kapacitet podizanja kg	1120	1328	1810	1880
Treći hidraulični ventil	OPC			
Upravljanje KUBOTA traktorom bez trešnje				
Samonivelirajući ventil				

Specifikacije

Model	M6040	M7040	M8540	M9540
Motor				
Tip (Proizvod: KUBOTA, Japan)	V3307-DI-TE3, E-CDIS, direktno ubrizgavanje		V3800-DI-TE3, E-CDIS, Direktno ubrizgavanje	
Broj cilindara	4 / Turbopunjenje			
Nominalni broj okretaja okr/min	2600			
Ukupna snaga motora KS	66.0	73.6	88.1	97.2
Neto snaga motora KS	63.5	71.0	85.5	95.0
Snaga na PV KS	56.0	64.0	76.0	84.0
Ukupna radna zapremina cm ³	3331		3769	
Kapacitet spremnika goriva l	70 / 90		90 / 110	
Alternator A	45 / 60			
Prijenos				
Broj brzina	15 naprijed / 15 natrag		18 naprijed / 18 natrag	
	Kabina		18 naprijed / 18 natrag ili 36 naprijed / 36 natrag	
Maksimalna brzina km/h	39			
Glavni mjenjač	5 / potpuno sinkroniziran		6 / potpuno sinkroniziran	
Hidraulična ručica za promjenu smjera kretanja	Standardno			
Glavno kvačilo	Hidraulični vlažni disk sa više pločica			
Tip kočnica	Hidraulični vlažni diskovi, kočenje na 4 kotača			
Hidraulično kočenje prikolice	Opcija		Standardno	
4WD sistem-Pogon na sva 4 kotača	Elektrohidraulični			
Blokada diferencijala (prednji/stražnji)	Automatska blokada diferencijala - ograničeno proklizavanje			
PV	Neovisno, elektro-hidraulična spojica			
Brzina okr/min	540 / 540 E (540 / 1000 opcija)			
Hidraulika				
Kapacitet pumpe (u 3 točke) l/min	61		64,3	
Spajanje u 3 točke	Brzo spajanje na donjim polugama, donji stabilizator			
Kategorija	I / II		II	
Sistem kontrole	Pozicija, plutajući položaj (sa gornjim vezom) i miks kontrolom			
Kapacitet podizanja na krajevima poluga kg	2300		4100	
Broj hidrauličnih priključaka	2 standardna (treći i ventil za kontrolu protoka opcionalno)			
Ostale karakteristike				
Upravljanje	Hidrostatski pogon			
Tip haube	Puno otvaranje, ukošena, čelična			
Kontrolna ploča	Elektronska			
Standardne gume (prednje/stražnje)	320/85 R20 / 420/85 R30		380/70 R24 / 480/70 R34	
Dimenzije i masa				
Ukupna dužina ROPS / Kabina mm	3165 / 3675		3955 / 3955	
Ukupna visina (vrh ROPS / kabina) mm	2495 / 2545		2560 / 2650	
Ukupna širina (min.) mm	1855			
Međuosovinski razmak mm	2050 / 2110		2250	
Minimalni klirens mm	420 / 415		470 / 455	
Prohod (gaz)	Prednji mm	1450, 1540		1555, 1610
	Stražnji mm	1415 - 1735		1505 - 1905
Radius okretanja m	3,4		3,8	
Masa traktora	ROPS kg	2450		3120
	Kabina kg	2730		3305



**GARANCIJA ZA TRAKTORE M SERIJE VRIJEDI
3 GODINE ILI 3 000 RADNIH SATI**

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesevski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVCI tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr