

Kubota
MADE IN JAPAN



KUBOTA DIZEL TRAKTOR

ST

STV32/STV36/STV40

Predstavljamo Vam ultimativnu kompaktnu liniju dizajniranu da bude vodeća klasa u svijetu po veličini, snazi i priuštivosti.



STV



Snažan i izdržljiviji za širi izbor priključaka i upotrebe



Ovaj traktor stvoren je da nadjača dva puta veće traktore.
Standardi ovog traktora neusporedivi su sa ostalim traktorima na svjetskim tržištima.

Kubota agregat

Sa ovim legendarnim agregatom od 40 KS, nema posla kojeg nećete moći savladati. Stabilan odaziv i visoki okretni moment eliminiraju naglo zaustavljanje agregata, čak i za vrijeme rada sa aplikacijama koje zahtjevaju spore brzine. Umor vozača sprječavaju niska razina buke, minimalne vibracije i minimalne emisije ispušnih plinova.



Nova instrument ploča

Sada je puno jednostavnije pregledati ukupno stanje traktora i priključaka. Instrument ploča sadrži lampice za izlazno vratilo i parkirnu kočnicu. Brzi pogled na instrument ploču omogućuje Vam uvid u cijelokupan status traktora.

Lagan i kompaktan

Već poznat Kubotin ultralagani i kompaktan dizajn transformiraju se u brži, efektivniji i manje kvarljiviji traktor na bilo kojem terenu. Okretnost ovog traktora zasigurno će uvelike pomoći u obavljanju Vaših poslova i zahtjeva.

Kabina

Nova kabina sadrži veliko postolje, šire sjedalo te vaša vidljivost iznosi 360°. Sve kontrolne ručice su nadohvat ruke, a vibracije i buka su svedeni na minimum.



Neovisno izlazno vratilo

Kontrolna ručica izlaznog vratila zamijenjena je ON/OFF prekidačem te je smještena na desnu stranu sjedala. Ovaj novi način - twist-on/push-off sa elektromagnetskim prekidačem jednostavniji je za upotrebu. Izlazno vratilo STV serije kontrolira se neovisno o traktoru.



Stražnje izlazno vratilo / Središnje izlazno vratilo

Za izvrsnu okretnost, Kubotino 2-brzinsko stražnje i 1-brzinsko središnje izlazno vratilo, savršeni su za korištenje prikladnih priključaka.



Kontrola vožnje

Kontrola vožnje pomoću ovih ručica najjednostavniji je način upravljanja. Dopušta Vam ultra lagano namještanje, povećavanje, smanjivanje ili nastavak radne brzine jednim laganim pomakom. Ovaj sistem omogućuje Vam precizno ostvarivanje željene brzine na bilo kojem terenu.



Kontrolne ručice

STV serija traktora sadrži puno detalja koji je čine vodećom u svijetu. Kontrolne ručice smještene su na najprikladnije moguće mjesto, a uz to, još su Vam uvijek nadohvat ruke. Iznimno precizne i jednostavne za upravljanje, sigurno će Vam olakšati sva upravljanja.

HST

Vi kontrolirate Kubotin novi HST, kao i pedale za ekskluzivni sistem hidrauličkog servo upravljanja. Nevažno koliki teret nosite, prijenos velikog kapaciteta uvjerava Vas u velike i pouzdane sposobnosti vuče, bez korištenja kvačila, čak i na najzahtjevnijim terenima ili kod korištenja većih priključaka.



Hidraulički servo

Ugladen i vrlo odgovoran hidraulički servo velike poslove čini jednostavnijima. Sve poslove koji zahtjevaju upravljačke manevre na mjestu, otežanom terenu ili konstantno snažno korištenje upravljača, sa STV serijom možete odraditi ugodno i pouzdano.

Model		STV 32	STV 36	STV 40
Agregat				
Model		Kubota D1503M	Kubota D1703M	Kubota D1803M
Tip		E-TVCS vodeno hlađenje, 4-kružni, 3 cilindra, dizel		
Snaga ECER-24	kW (KS)	22.8 (31)	25.5 (34.7)	28.2 (38.3)
Snaga SAE bruto	kW (KS)	24.1 (32.3)	26.8 (35.9)	29.5 (39.5)
Snaga izl. vratila	kW (KS)	17.7 (24.1)	20.2 (27.5)	22.8 (31)
Zapremnina	cc	1499	1647	1826
Okretaji	okr/min	2700		
Spremnik goriva	L	29.5		
Okretaji stražnjeg izlaznog vratila		Prvi (Agregat) 540 okr/min (2670 okr/min)	Drugi (Agregat) 800 okr/min (2717 okr/min)	
Okretaji središnjeg izl. vratila		2500 okr/min (kod 2734 okr/min)		
Prijenos				
Tip		HST, 3 dometa		
Putna brzina - unaprijed	km/h	0 - 30 (sa 9.5-22 pneumaticima)		
Putna brzina - unatrag	km/h	0 - 21.7 (sa 9.5-22 pneumaticima)		
Spojka		Suhi disk		
Kočnice		Mokri disk		
Stražnje zaklj. diferencijala		DA		
Bi-speed		DA		
Upravljanje		Hidrostatski servo		
Pneumatici	tip	Travnjak	Farmerski	Industrijski
	prednji	24 x 8.50 - 14	6.00 - 12	23 x 8.50 - 14
	stražnji	13.6 - 16	9.5 - 22	12.4 - 16
Dimenzije (sa farmerskim pneumaticima)				
Ukupna dužina	mm	2860 (od prednjeg sistema spajanja)		
Ukupna širina	mm	1310 (travnjak), 1220 (farmerski), 1480 (industrijski)		
Ukupna visina (sa ROPS/sa kabinom)	mm	2340/2150 (travnjak)	2350/2160 (farmerski)	2335/2145 (industrijski)
Međuosovinski razmak	mm	1610		
Gaz kotača	prednji	1030 (travnjak i farmerski), 1040 (industrijski)		
	stražnji	965/1055 (travnjak), 950/1070 (farmerski), 1150 (industrijski)		
Klirens	mm	225 (travnjak)	235 (farmerski)	220 (industrijski)
Masa (sa ROPS)	kg	995 (travnjak)	975 (farmerski)	1025 (industrijski)
Masa (sa kabinom)	kg	1155 (travnjak)	1135 (farmerski)	1185 (industrijski)
Radijus okretanja (bez kočnice)	m	2.5 m sa uključenim Bi-speed, bez kočnice		
Hidraulika				
Kapacitet pumpe	L/min	23		
Pritisak otpusnog ventila	kg/cm ²	173		
Max. podizni kapacitet na krajevima	kg	1150		
Kontrolni ventil		Poziciona kontrola		
Hidraulički izlaz		Središnji		
Vanjski kontrolni ventil		Jedno/dvoaktivni, izmjenjivi x1, dvoaktivni x1, jednoaktivni x1 (trostruki ventil)		
Oprema				
Sjedalo		visokoleđno		
Kontrola vožnje (cruise)		urezan tip, ručica		
Lampica za izlazna vratila na instrument ploči		DA		
Lampica za park. kočnicu na instrument ploči		DA		
Štitnik izlaznih vratila		Preklopni		

GENERALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA REPUBLIKU HRVATSKU



SE-KRA d.o.o.

Neretvanska 20, 10361 Sesevski Kraljevec

MALOPRODAJA I VELEPRODAJA

tel./fax: 01 / 2047 888, 2047 999

Prodajni Centar MIRKOVC tel.: 032 / 326 978, tel./fax: 032 / 326 980

Maloprodaje:

VRBOVEC tel.: 01 / 2791 591, fax: 01 / 2791 253

SISAK tel.: 044 / 741 343, fax: 044 / 741 726

GLINA tel.: 044 / 882 300, fax: 044 / 733 909

www.se-kra.hr