

Tehnički podaci	94
Kabina	zeleno tonirano panoramsko staklo, krovni prozor, ROPS i FOPS kabina, zglobno vjetrobransko staklo, stražnji prozor, bočni prozori, suvozačevo sjedalo, brave na vratima, unutrašnjost uređena, Grammer sjedalo vozača, radio priprema, automatsko osvijetljenje interijera kod otvaranja vratiju, grijanje i ventilacijski sustav sa 2-stupanjskim ventilatorom visokih performansi, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3 pina), automatski samootkazujući žmigavci, intervalni rad brisača, telefonska utičnica, podesivi ventilacijski otvori, zaštita od sunca i blenda krovnog otvora
Platforma	ravna platforma
Prikazni instrumenti	središnja info ploča sa IBC zaslonom
Dodatna oprema kabine	Obloga B-stupova i udobna unutrašnjost, ventilacija svježeg zraka sa finim filterima, str. klizni prozor, Grammer komforno sjedalo sa zračnom suspenzijom
Motor	Perkins 1104D-E44T
Snaga - ISO14396 / okretaji motora	74,5 kW (102 Ks) / 2,200 o/min
Cilindri / zapremnina / hlađenje	4 / 4,400 ccm / vođeno
Max okretni moment	420 Nm kod 1,400 o/min
ePP	Common Rail ubrizgavanje, visko ventilator, Intercooler, digitalni prikaz, Elektronski programibilni ručni gas, korištenje računala, 4 brzine PTO, zasebni hidraulični sustav, hladnjak ulja
Mjenjač	16/8 brzina sa 2 stupanjskim power shiftom, ComfortShift, Speedmatching, PowerShuttle, 40 km/h, Power-Shuttle, comfort-clutch; Opcija: PTO sinhroniziran sa brzinom kretanja
P.T.O.	Elektro-hidraulično, 3-koraka, Power-shift moguće
Okretaji PTO	430 / 540 / 750 / 1,000 o/min
Opcija: prednji PTO	1,000 o/min
Hidraulika	BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
	elektronska kontrola sa prigušenim vibracijama
Srednje učinkovit pritisak	175 bar
max protok ulja	50 l/min
Distributori / brze spojnice	2 dvosmjerna / 4 spojnice + 1 slobodni povrat
Podizna snaga / sa dodatnim podiznim cilindrima	4900 kg
Opcija: prednja hidraulika - pod snaga	2500 kg
Svjetla	4 x H7 elipsoidna svjetla naprijed (dugo i oboreno svjetlo), 2 x H7-Bi-Halogenasvjetla (dugo i oboreno svjetlo)
	2 x H3-radna svjetla iza, 2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x bočni pok. smjera sa integriranim markirnim svjetlima 3950 kg
Dimenzije i neopterećena težina	
A Max dužina / B Max širina	3,604 mm / 2,120 mm
C Max visina / D međuoso. razmak	2,600 mm / 2,280 mm
Standardni kotači	340/85 R 24 & 420/85 R 34
Dodatna standardna oprema	prednji nosač utega, brzi prihvat, zaštita ventila, kuka, Top link sa brzom spojkom, samoblokirajući prednji diferencijal, držač za vrat, teleskopski retrovizori

trisa d.o.o.

Plitvička 17, Zamlača, HR-42205
tel.: +385 42 500 401 • fax +38542 500 402
info@trisa.hr, www.trisa.hr

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft G.m.b.H.
Ing. Hermann Lindner Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, Austria
Tel.: +43 5338 7420-0, Fax: +43 5338 7420-333
info@lindner-traktoren.at, www.lindner-traktoren.at