

<b>Tehnički podaci</b>	<b>64</b>
<b>Kabina</b>	zeleno tonirano panoramsko staklo, krovni prozor, ROPS i FOPS kabina, zglobno vjetrobransko staklo, stražnji prozor, bočni prozori, suvozačevo sjedalo, brave na vratima, unutrašnjost uređena, Grammer sjedalo vozača, radio priprema, automatsko osvetljenje interijera kod otvaranja vratiju, grijanje i ventilacijski sustav sa 2-stupanjskim ventilatorom visokih performansi, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3 pina), automatski samootkazujući žmigavci, intervalni rad brisača, telefonska utičnica, podesivi ventilacijski otvori, zaštita od sunca i blenda krovnog otvora
<b>Platforma</b>	niža platforma (centralni tunel)
<b>Prikazni instrumenti</b>	središnja info ploča sa IBC zaslonom
<b>Motor</b>	Perkins 1103D-33TA
Snaga - ISO14396 / okretaji motora	<b>58 kW (78 Ks) / 2,200 o/min</b>
Cilindri / zapremnina / hlađenje	3 / 3,300 ccm / vođeno
Max okretni moment	<b>310 Nm</b> kod 1,400 o/min
<b>ePP</b>	Intercooler, digitalni prikaz, 4 brzine PTO, zasebni hidraulični sustav
<b>Mjenjač</b>	<b>16/8-brzina-ZF-STEYR-potpuno sinhroniziran-reverzer, 40 km/h, tlačno podmazivanje mjenjača</b> Opcija: 16/16-brzina- sa 2 stupanjskim powershiftom i PTO sinhroniziran sa brzinom kretanja
<b>P.T.O.</b>	Power-shift moguće
Okretaji PTO	430 / 540 / 750 / 1,000 o/min
Opcija: prednji PTO	1,000 o/min
<b>Hidraulika</b>	BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
	EHL - elektronska kontrola
Srednje učinkovit pritisak	175 bar
max protok ulja	50 l/min
Distributori / brze spojnice	2 dvosmjerna / 4 spojnice + 1 slobodni povrat
Podizna snaga / sa dodatnim podiznim cilindrom	2,800 kg / 3,500 kg
Opcija: prednja hidraulika - pod snaga	2,000 kg
<b>Svjetla</b>	2 gornja radna svjetla, 2 H4 prednji farovi (dugo i oboreno svjetlo)
	2 x H3-radna svjetla iza, 2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x bočni pok. smjera sa integriranim markiranim svjetlima 2,880 kg
<b>Dimenzije i neopterećena težina</b>	
A Max dužina / B Max širina	4,000 mm / 1,897 mm
C Max visina / D međuoso. razmak	2,365 mm / 2,083 mm
<b>Standardni kotači</b>	365/70 R 18 & 380/85 R 28
<b>Dodatna standardna oprema</b>	prednji nosač utega, brzi prihvat, zaštita ventila, kuka

**trisa** d.o.o.

Plitvička 17, Zamlača, HR-42205  
tel.: +385 42 500 401 • fax +38542 500 402  
info@trisa.hr, www.trisa.hr

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft G.m.b.H.  
Ing. Hermann Lindner Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, Austria  
Tel.: +43 5338 7420-0, Fax: +43 5338 7420-333  
info@lindner-traktoren.at, www.lindner-traktoren.at