

Tehnički podaci	74
Kabina	zeleno tonirano panoramsko staklo, krovni prozor, ROPS i FOPS kabina, zglobno vjetrobransko staklo, stražnji prozor, bočni prozori, suvozačevo sjedalo, brave na vratima, unutrašnjost uređena, Grammer sjedalo vozača, radio priprema, automatsko osvijetljenje interijera kod otvaranja vratiju, grijanje i ventilacijski sustav sa 2-stupanjskim ventilatorom visokih performansi, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3 pina), automatski samootkazujući žmigavci, intervalni rad brisača, telefonska utičnica, podesivi ventilacijski otvori, zaštita od sunca i blenda krovnog otvora
Platforma	ravna platforma
Prikazni instrumenti	središnja info ploča sa IBC zaslonom
Dodatna oprema kabine	Obloga B-stupova i udobna unutrašnjost, ventilacija svježeg zraka sa finim filterima, str. klizni prozor
Motor	Perkins 1103D-33TA
Snaga - ISO14396 / okretaji motora	58 kW (78 Ks) / 2,200 o/min
Cilindri / zapremnina / hlađenje	3 / 3,300 ccm / vođeno
Max okretni moment	310 Nm kod 1,400 o/min
ePP	Intercooler, digitalni prikaz, 4 brzine PTO, zasebni hidraulični sustav, hladnjak ulja mjenjača
Mjenjač	16/8-brzina-ZF-STEYR-potpuno sinhroniziran-reverzer, 40 km/h, tlačno podmazivanje mjenjača Opcija: 16/16-brzina- sa 2 stupanjskim powershiftom i PTO sinhroniziran sa brzinom kretanja
P.T.O.	Power-shift moguće
Okretaji PTO	430 / 540 / 750 / 1,000 o/min
Opcija: prednji PTO	1,000 o/min
Hidraulika	BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
	EHL - elektronska kontrola
Srednje učinkovit pritisak	175 bar
max protok ulja	50 l/min
Distributori / brze spojnice	2 dvosmjerna / 4 spojnice + 1 slobodni povrat
Podizna snaga / sa dodatnim podiznim cilindrima	2,800 kg / 3,500 kg
Opcija: prednja hidraulika - pod snaga	2,000 kg
Svjetla	4 x H7 elipsoidna svjetla naprijed, 2x H4 prednji farovi (dugo i oboreno svjetlo)
	2 x H3-radna svjetla iza, 2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x bočni pok. smjera sa integriranim markiranim svjetlima 2950
Dimenzije i neopterećena težina	
A Max dužina / B Max širina	4,000 mm / 1,970 mm
C Max visina / D međuoso. razmak	2,366 mm / 2,083 mm
Standardni kotači	375/70 R 20 & 420/85 R 30
Dodatna standardna oprema	prednji nosač utega, brzi prihvat, zaštita ventila, kuka

trisa d.o.o.

Plitvička 17, Zamlača, HR-42205
tel.: +385 42 500 401 • fax +38542 500 402
info@trisa.hr, www.trisa.hr

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft G.m.b.H.
Ing. Hermann Lindner Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, Austria
Tel.: +43 5338 7420-0, Fax: +43 5338 7420-333
info@lindner-traktoren.at, www.lindner-traktoren.at