

Tehnički podaci	104
Kabina	zelena panoramski stakla, krovni prozor za rad sa prednjim utovarivačem, ROPS i FOPS struktura kabine, vjetrobransko staklo od kompozitnog stakla (VSG), bočni i stražnji prozor, suvozačevo sjedalo, brave na vratima, unutrašnjost uređena, radio priprema, grijanje i ventilacijski sustav sa 3 stupanjskim ventilatorom visokih performansi, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3-pina), intervalni rad brisača, podesivi otvori ventilacije, zaštita od sunca, poklopac motora iz jednog komada sa jednostavnim otvaranjem.
Platforma	ravna platforma
Prikazni instrumenti	središnja info ploča sa IBC zaslonom
Dodatna oprema kabine	komforna unutrašnjost, ventilacija svježeg zraka sa stražnje montiranim filterom, Grammer pro sjedalo sa zračnom suspenzijom, podesiv upravljački stup volana, grijano prednje vjetrobransko staklo, automatska aktivacija unutrašnjeg osvjetljenja sa otvaranjem vratiju, stražnji prostor za dokumente, držač čaše, telefonska utičnica, automatski samootkazujući žmigavci
Motor	Perkins 1104D-44TA
Snaga - ISO14396 / okretaji motora	80 kW (109 Ks) / 2,200 o/min
Cilindri / zapremnina / hlađenje	4 / 4,400 ccm / vodeno
Max okretni moment	480 Nm kod 1,400 o/min
ePP	Common-rail ubrizgavanje, Intercooler, visko ventilator (114 i 124), hlađenje ulja mjenjača, digitalni prikaz, prikaz potrošnje, elektronički gas - mogućnost programiranja (do 4 brzine na raspolaganju), 4-brzine PTO, odvojeni hidraulični sustavi, Load Sensing hidraulika sa prepoznavanjem opterećenja; GEOTRAC 124: dvoradna krivulja motora sa Eco-modom powerboost funkcija sa radom priključnog vratila
Mjenjač	24/8 brzine sa 3 stupanjskim powershiftom sa APS i Power-Shuttle reverzerom, automatska promjena grupa brzina (FRRS), Power-Shuttle, tlačno podmazivanje mjenjača, Opcija: 36/8 mjenjač sa pužnim brzinama, PTO sinhroniziran sa brzinom kretanja, 50 km/h - obavezna amortizirana prednja osovin
P.T.O.	Elektro-hidraulično, 3-koraka, Power-shift moguće
Okretaji PTO	430 / 540 / 750 / 1,000 o/min
Opcija: prednji PTO	1,000 o/min
Hidraulika	BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
	elektronska kontrola sa prigušenim vibracijama
Srednje učinkovit pritisak	185 bar
max protok ulja	77 (121) l/min
Distributori / brze spojnice	2 dvosmjerna / 4 spojnice + 1 slobodni povrat
Podizna snaga / sa dodatnim podiznim cilindrima	6000 kg
Opcija: prednja hidraulika - pod snaga	3500 kg
Svjetla	8 x H7 elipsoidna svjetla naprijed (dugo i oboreno svjetlo), 2 x H3-radna svjetla iza
	2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x bočni pok. smjera sa integriranim markirnim svjetlima
Dimenzije i neopterećena težina	4150 kg
A Max dužina / B Max širina	4,150 mm / 2,280 mm
C Max visina / D međuoso. razmak	2,727 mm / 2,420 mm
Standardni kotači	440/65 R 24 & 540/65 R 34
Dodatna standardna oprema	prednji nosač utega, brzi prihvat, zaštita ventila, kuka, Top link sa brzom spojkom, samoblokirajući prednji diferencijal, držač za vrat, teleskopski retrovizori

trisa d.o.o.

Plitvička 17, Zamlača, HR-42205
tel.: +385 42 500 401 • fax +38542 500 402
info@trisa.hr, www.trisa.hr

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft G.m.b.H.
Ing. Hermann Lindner Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, Austria
Tel.: +43 5338 7420-0, Fax: +43 5338 7420-333
info@lindner-traktoren.at, www.lindner-traktoren.at