

<b>Tehnički podaci</b>	<b>114</b>
<b>Kabina</b>	zelena panoramski stakla, krovni prozor za rad sa prednjim utovarivačem, ROPS i FOPS struktura kabine, vjetrobransko staklo od kompozitnog stakla (VSG),bočni i stražnji prozor, suvozačevo sjedalo, brave na vratima, unutrašnjost uređena, radio priprema, grijanje i ventilacijski sustav sa 3 stupanjskim ventilatorom visokih performansi, kontakt brava, kontinuirano napajanje (3-pina), intervalni rad brisača, podesivi otvori ventilacije, zaštita od sunca, poklopac motora iz jednog komada sa jednostavnim otvaranjem.
<b>Platforma</b>	ravna platforma
<b>Prikazni instrumenti</b>	IBC-Monitor
<b>Dodatna oprema kabine</b>	komforna unutrašnjost, ventilacija svježeg zraka sa stražnje montiranim filterom, Grammer pro sjedalo sa zračnom suspenzijom, podesiv upravljački stup volana, grijano prednje vjetrobransko staklo, automatska aktivacija unutrašnjeg osvjetljenja sa otvaranjem vratiju, stražnji prostor za dokumente, držač čaše, telefonska utičnica, automatski samootkazujući žmigavci
<b>Motor</b>	Perkins 1104D-44TA
Snaga - ISO14396 / okretaji motora	<b>85 kW (116 Ks) / 2,200 o/min</b>
Cilindri / zapremnina / hlađenje	4 / 4,400 ccm / vodeno
Max okretni moment	<b>510 Nm kod 1,400 o/min</b>
<b>ePP</b>	Common-rail ubrizgavanje, Intercooler,visko ventilator (114 i 124), hlađenje ulja mjenjača, digitalni prikaz, prikaz potrošnje, elektronički gas - mogućnost programiranja (do 4 brzine na raspolaganju), 4-brzine PTO, odvojeni hidraulični sustavi, Load Sensing hidraulika sa prepoznavanjem opterećenja; GEOTRAC 124: dvoradna krivulja motora sa Eco-modom powerboost funkcija sa radom priključnog vratila
<b>Mjenjač</b>	<b>24/8 brzine sa 3 stupanjskim powershiftom sa APS i Power-Shuttle reverzerom, automatska promjena grupa brzina (FRRS), Power-Shuttle, tlačno podmazivanje mjenjača, Opcija: 36/8 mjenjač sa pužnim brzinama, PTO sinhroniziran sa brzinom kretanja, 50 km/h - obavezna amortizirana prednja osočina</b>
<b>P.T.O.</b>	Elektro-hidraulično, 3-koraka, Power-shift moguće
Okretaji PTO	430 / 540 / 750 / 1,000 o/min
Opcija: prednji PTO	1,000 o/min
<b>Hidraulika</b>	BOSCH-Rexroth / Load-Sensing
	elektronska kontrola sa prigušenim vibracijama
Srednje učinkovit pritisak	185 bar
max protok ulja	77 (121) l/min
Distributori / brze spojnice	2 dvosmjerna / 4 spojnice + 1 slobodni povrat
Podizna snaga / sa dodatnim podiznim cilindrima	6000 kg
Opcija: prednja hidraulika - pod snaga	3500 kg
<b>Svjetla</b>	8 x H7 elipsoidna svjetla naprijed (dugo i oboreno svjetlo), 2 x H3-radna svjetla iza
	2 x stražnja kočiona svjetla u LED tehnologiji sa integriranim pokazivačima smjera, 2 x bočni pok. smjera sa integriranim markirnim svjetlima
<b>Dimenzije i neopterećena težina</b>	4150 kg
A Max dužina / B Max širina	4,150 mm / 2,280 mm
C Max visina / D međuoso. razmak	2,727 mm / 2,420 mm
<b>Standardni kotači</b>	440/65 R 24 & 540/65 R 34
<b>Dodatna standardna oprema</b>	prednji nosač utega, brzi prihvat, zaštita ventila, kuka, Top link sa brzom spojkom, samoblokirajući prednji diferencijal, držač za vrat, teleskopski retrovizori, sustav upravljanja 4WD pogonom i PTO

**trisa** d.o.o.

Plitvička 17, Zamlača, HR-42205  
tel.: +385 42 500 401 • fax +38542 500 402  
info@trisa.hr, www.trisa.hr

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft G.m.b.H.  
Ing. Hermann Lindner Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, Austria  
Tel.:+43 5338 7420-0, Fax: +43 5338 7420-333  
info@lindner-traktoren.at, www.lindner-traktoren.at