

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- MACH 4	
traktor gusjeničar, zglobni, reverzibilni	
MODEL	MACH 4
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; zglobni traktor; pogon na sva 4; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; prednje i zadnje redukcije
Motor – stupanj emisije	Yanmar- 3A
Broj cilindara	4-16 ventila- turbo
Zapremina (CC)	3319
Snaga KW/KS	64/87
Maksimalan broj okretaja	2500
Okretni moment (Nm/okr)	286,7/1850
Hlađenje	vodeno
Rezervoar – kapacitet (lit.)	60
Transmisija	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova
Hidraulični sistem	2 dvosmjerna razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktan povrat (6 zadnjih priključaka hidraulike)
Radni tlak (bar)	160
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni-poluge hidraulike sa brzim kopčanjem
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra
Kočnice	Hidraulične na sve 4 gusjenice (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica
Širina (mm)	1300
Težina (Kg)	
Bez kabine	3050
Sa kabinom	3200
STANDARDNA OPREMA: Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 3 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka	
DODATNA OPREMA: Klimatizirana kabina Star Light; hidraulična topling poluga i desna ruka hidraulike; mogućnost kontrole hidraulike i svih priključaka hidraulike pomoću Elektroproporcionalnog Joysticka (11 priključaka hidraulike); prednji 3-točkovni sistem dizanja; prednji PTO sa 1000 okr/min; sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini.	