

KARAKTERISTIKE

	T3010	T3020	T3030	T3040
Motor				
Tip	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Max snaga ISO TR14396-2000/25/EC (kw/KS)	25.9/35.3	31.9/43.5	35/47.7	39.9/54.4
Broj okretaja (o/min)	2800	2800	2800	2800
Max moment ECE R24 kod broja okretaja (Nm/o/min)	108.4/1200	129/1400	141/1200	162/1600
Cilindri / usis (n°)	3/NA	4/NA	4/NA	4/Turbo
Zapremnina (cm ³)	1642	1995	2189	1995
Vodeno hlađenje	•	•	•	•
Zapremnina rezervoara (l)	40	40	40	40
Mjenjač				
Promjer spojke (mm)	225	225	225	225
Standardni mjenjač	12x12	12x12	12x12	12x12
Sa puzajućim brzinama	16x16	16x16	16x16	16x16
Tip reverzora	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Max brzina (km/h)	30	30	30	30
Prednja osovina				
4WD pogon	•	•	•	•
Kut zakreta kotača (°)	55	55	55	55
Mehaničko ukapčanje 4WD	•	•	•	•
Elektro-hidraulična blokada diferencijala (pred/str)	•	•	•	•
Stražnja hidraulika i PTO sustav				
Mehaničk kontrola	•	•	•	•
Podizna sila na kraju poluga (kg)	1200	1200	1200	1200
I kategorija kopčanja	•	•	•	•
Max broj hidrauličnih distributora	3	3	3	3
Stražnji PTO 540/540E	•	•	•	•
Prednja hidraulika i PTO sustav				
Prednja podizna sila na kraju poluga (kg)	400	400	400	400
I kategorija kopčanja	○	○	○	○
Prednji PTO 1000 o/min	○	○	○	○
Vozačko okruženje				
Platforma na izoliranim nosačima	•	•	•	•
Deluxe sjedalo	•	•	•	•
Kabina (kada je u ponudi)				
Grijanje i vent. sustav	•	•	•	
Klima uređaj	–	○	○	○
Otvaranje prednjeg i stražnjeg stakla	•	•	•	•
Dimenzije i težina				
Međuosovinski razmak (mm)	1700	1700	1700	1760
Minimalna širina (mm)	1322	1380	1380	1380
Minimalna visina – sa zaštitnim lukom (mm)	1900	1930	1930	1930
Minimalna visina – sa kabinom (mm)	2110	2140	2140	2140
Dužina (mm)	3300	3300	3300	3360
Težina – sa zaštitnim lukom (kg)	1450	1460	1460	1480
Težina – sa kabinom (kg)	1600	1610	1610	1630

•standard ○opcija –nije u ponudi

03/11

WEB: www.agria-nh.hr www.newholland.com