

NEW HOLLAND T3F



T3.50F | T3.55F | T3.65F | T3.75F



AGRARIA



NOVI KOMPAKTNI TRAKTOR ZA PROFESIONALNE VOĆARE

New Holland ima dugu tradiciju kao lider te specijalist u proizvodnji specijalnih traktora za voćarstvo. Dizajniran i proizveden kako bi zadovoljio potrebe profesionalnih voćara koji traže kompaktan stroj iznimnih karakteristika u području snage motora od 50 do 72 KS. Novi traktori serije T3F mogu se s lakoćom kretati između redova, pružajući vrhunske performanse za prskanje, kultiviranje te transport. Osim toga, ovi traktori nastavljaju New Hollandovu tradiciju ergonomijske savršenosti, pružajući operateru ugodno radno okruženje s jednostavnim i logički postavljenim upravljačkim kontrolama. U moru kompaktnih voćarskih traktora, postoji prostor samo za New Holland traktore za rad unutar vaših redova.

SNAŽNI I UČINKOVITI MOTORI

Svi modeli traktora nove T3F serije opremljeni su FPT (Fiat PowerTrain) motorim s turbinom i intercoolerom nominalne snage 50, 55, 65 i 72 KS pri 2300 o/min. Kompaktni, mehanički 3-cilindarski motori osiguravaju minimalnu potrošnju goriva te su u skladu s Tier 3A normama o emisijama ispušnih plinova.

DUŽI RAD

Zahvaljujući spremniku goriva od 50L u kombinaciji s smanjenom potrošnjom goriva, traktori serije T3F mogu raditi neprekidno kroz duže vremensko razdoblje bez potrebe za dodatnim nadolijevanjem goriva. Kao dodatna opcija nudi se dodatni spremnik od 10 L.



BRZINE ZA SVE VRTSE POSLOVA

U osnovnoj izvedbi tu je 12 brzina za kretanje unaprijed te 12 brzina za kretanje unatrag. Kao dodatna opcija tu je mjenjač sa pužnim brzinama (20x20), što omogućuje kretanje traktora u rasponu od 0,14 do 40 km/h. Sve brzine za kretanje naprijed i unatrag su sinkronizirane, što omogućuje bržu promjenu smjera kretanja a samim time pridonosi i produktivnosti.



UDOBNOST I ERGONOMIJA

Ključni elementi za rad s novim traktorima serije T3F su pravilno raspoređene radne funkcije što olakšava rad, što u konačnici dovodi do manjeg zamaranja vozača i boljeg učinka.

Promjena smjera kretanja vrši se s mehaničkim revezerom koji je smješten s lijeve strane.

KOMPAKTHI DIMENZIJA, IZNIMNIH MOGUĆNOSTI, VRHUNSKA UČINKOVITOST

Traktori serije T3F su lakši i kraći od nagrađivane specijalizirane serije T4000 F/N/V, novi T3F traktori su u rangu sa svojom "velikom braćom" u pogledu mogućnosti. Stražnje podizne ruke s dva pomoćna podizna cilindra, podiznog kapaciteta do 2277 kg i Lift-O-Matic™ sistemom dolaze kao dio standardne opreme. Dvije odvojene hidraulične pumpe: jedna za hidraulični sustav podizanja (52 L) a druga za upravljač (32 L). Elektro-hidraulično uključivanje pogona na sva četiri kotača te blokada diferencijala. Cijeli traktor odražava prepoznatljiv New Hollandov stil, dizajniran kako bi se poboljšala vidljivost, udobnost i jednostavnost korištenja.



MALI RADIJUS OKRETANJA ZA VEĆU PRODUKTIVNOST

New Holland traktori prepoznati su u svojoj kategoriji kao vodeći traktori kad su u pitanju okretne sposobnosti. Također i serija T3F nije iznimka. Zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 186 cm traktor može ponuditi radijus okretanja od 3,4m.



KARAKTERISTIKE

MODEL	T3.50F	T3.55F	T3.65F	T3.75F
MOTOR				
Broj cilindara / usis/ broj ventila po cilindru (n°)	3/ Turbo/ 2	3/ Turbo/ 2	3/ Turbo/ 2	3/ Turbo/ 2
Zapremina (cm ³)	2930	2930	2930	2930
Nominalna snaga po ECE R120 kw (KS)	36,8 (50)	40,4 (55)	47,8 (65)	53 (72)
Nominalni broj okretaja (o/min)	2300	2300	2300	2300
Max okretni moment (Nm/o/min)	201@1400	220@1400	261@1400	295@1400
Vodeno hlađenje	•	•	•	•
Zapremnina rezervoara (l)	50	50	50	50
MJENJAČ I OSOVINE				
12 x 12 Synchro Shuttle™ mjenjač (0,89 – 40 km/h)	•	•	•	•
20 x 20 Synchro Shuttle™ mjenjač (0,14 – 40 km/h)	○	○	○	○
Mehanički reverzer s lijeve strane	•	•	•	•
OSOVINE				
4WD pogon	•	•	•	•
Elektro hidraulično uključivanje 4WD	•	•	•	•
Prednja osovina s Limited slip diferencijalom	•	•	•	•
Elektro hidraulično uključivanje blokade diferencijala	•	•	•	•
HIDRAULIČNI SUSTAV I PRIKLJUČNO VRATILO				
Kapacitet glavne hidraulične pumpe (l/min)	52	52	52	52
Podizna sila na kraju poluga (kg)	2277	2277	2277	2277
I/II kategorija kopčanja	•	•	•	•
Broj hidrauličnih distributora (pari)	2+1	2+1	2+1	2+1
Okretaji stražnjeg priključnog vratila (o/min)	540/540 E	540/540 E	540/540 E	540/540 E
VOZAČKO OKRUŽENJE				
Amortizirana platforma s gumenim ublaživačima	•	•	•	•
Pneumatici prednji-stražnji	P: 280/70 R16 Z: 360/70 R24	P: 280/70 R16 Z: 360/70 R24	P: 280/70 R16 Z: 360/70 R24	P: 280/70 R16 Z: 360/70 R24
DIMENZJE				
Dužina x širina x visina/ Međusovinski razmak (mm)	3438x1500x2321 /1863	3438x1500x2321 /1863	3438x1500x2321 /1863	3438x1500x2321 /1863
Radius okretanja (mm)	3400	3400	3400	3400
Klirens (mm)	275	275	275	275
Težina – sa zaštitnim lukom (kg)	2200	2200	2200	2200

•standard ○opcija –nije u ponudi

03/13



AGRARIA d.o.o.
Globetka 4
40000 Čakovec
Tel: 040/328-700
Fax: 040/328-701
E-mail: agraria@agraria-nh.hr

Poslovnica Osijek
Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana
Tel: 031/280-177
Fax: 031/280-684

WEB: www.newholland.hr www.newholland.com