

KARAKTERISTIKE

MODEL		T4.55	T4.65	T4.75
MOTOR				
Broj cilindara / usis/ broj ventila po cilindru	(n°)	4/ Turbo/ 2	4/ Turbo/ 2	4/ Turbo/ 2
Zapremina	(cm ³)	3200	3200	3200
Nominalna snaga po ECE R120	kw (KS)	41 (56)	48 (65)	55 (75)
Nominalni broj okretaja	(o/min)	2300	2300	2300
Max okretni moment	(Nm/o/min)	240@1250	275@1250	310@1250
Vodeno hlađenje		•	•	•
Zapremnina rezervoara	(l)	90	90	90
MJENJAČ I OSOVINE				
12 x 12 Synchro Shuttle™ mjenjač (0,89 – 40 km/h)		•	•	•
12 x 12 Power Shuttle™ mjenjač (0,89 – 40 km/h)		○	○	○
20 x 20 Synchro Shuttle™ mjenjač (0,14 – 40 km/h)		○	○	○
20 x 20 Power Shuttle™ mjenjač (0,14 – 40 km/h)		○	○	○
OSOVINE				
2WD pogon		○	○	○
4WD pogon		•	•	•
Elektro hidraulično uključivanje 4WD		•	•	•
Prednja osovina s Limited slip diferencijalom		•	•	•
Mehaničko uključivanje blokade diferencijala		•	•	•
HIDRAULIČNI SUSTAV I PRIKLJUČNO VRATILO				
Kapacitet glavne hidraulične pumpe	(l/min)	48	48	48
Kapacitet pomoćne hidraulične pumpe (SS/PS)	(l/min)	28/36	28/36	28/36
Podizna sila na kraju poluga	(kg)	2150	2150	2150
II kategorija kopčanja poluga		•	•	•
Broj hidrauličnih distributora straga	S/O (pari)	2/3	2/3	2/3
Okretaji stražnjeg priključnog vratila	(o/min)	540/540 E	540/540 E	540/540 E
VOZAČKO OKRUŽENJE				
Amortizirana kabina s gumenim ublaživačima		•	•	•
Pomoćno sjedalo		•	•	•
Pneumatici prednji-stražnji		P: 320/85 R20 Z: 380/85 R30	P: 320/85 R20 Z: 380/85 R30	P: 320/85 R20 Z: 380/85 R30
DIMENZIJE				
Dužina x širina x visina/ Međuosovinski razmak	(mm)	3700x1900x2500 /2102	3700x1900x2500 /2102	3700x1900x2500 /2102
Radijus okretanja	(mm)	3815	3815	3815
Klirens	(mm)	393	393	393
Težina – sa kabinom	(kg)	2800	2800	2800

•standard ○opcija –nije u ponudi

03/13



**VAŠ USPJEH,
NAŠE ZADOVOLJSTVO**

AGRARIA d.o.o.
Globetka 4
40000 Čakovec
Tel: 040/328-700
Fax: 040/328-701
E-mail: agraria@agraria-nh.hr

Poslovnica Osijek
Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana
Tel: 031/280-177
Fax: 031/280-684

WEB: www.newholland.hr www.newholland.com