

KARAKTERISTIKE

	T5030	T5040	T5050	T5060
Motor				
Tip	NEF	NEF	NEF	NEF
Broj cilindara / Zapremnina / Ventili / Eko norma	4/4500/2/Tier III	4/4500/2/Tier III	4/4500/2/Tier III	4/4500/2/Tier III
Usis	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač
Intercooler (hladnjak zraka)	•	•	•	•
Snaga prema ISO TR14396 – ECE R120 (kW/Ks)	56/76	63/86	71/97	78/106
Okretaji motora (o/min)	2300	2300	2300	2300
Max okretni moment - ISO TR14396 kod 1300 (Nm)	324	366	404	425
Porast momenta (%)	39	40	37	31
Kapacitet spremnika za gorivo (l)	127	127	127+o 40	127+o 40
Servisni interval (sati)	600	600	600	600
Mjenjač				
Elektro-hidraulično ukapćanje blokade diferencijala	•	•	•	•
12x12 Shuttle Command™ - meh reverzor	•	•	•	•
20x12 Shuttle Command™ - sa pužnim brzinama	o	o	o	o
12x12 Power Shuttle™ - elektro-hidr. Reverzor	o	o	o	o
20x20 Power Shuttle™ - s pužnim brzinama	o	o	o	o
24x24 Dual Command™ - Hi-Lo	o	o	o	o
PowerClutch-kvačilo na mjenj. Ručici (Dual Command™)	o	o	o	o
Prednja osovina				
2WD prednja osovina	o	o	o	o
4WD prednja osovina	•	•	•	•
Kut zakreta kotača 2WD/4WD (°)	55/60	55/60	55/60	55/60
Radius okretanja 2WD/4WD (mm)	3770/4050	3770/4050	3770/4050	3770/4050
Hidraulika				
Kapacitet pumpe (l/min)	61	61	61	61
Mehanička kontrola hidraulike (MDC)	•	•	•	•
Lift-o-matic™	•	•	•	•
Elektronska kontrola hidraulike (EDC)	o	o	o	o
Max podizna moć na kraju kugli poluga (kg)	4550	4550	5060	5060
Max broj distributora – stražnji	3	3	3	3
Prednja hidraulika	o	o	o	o
PTO				
540/540E/1000 o/min	•	•	•	•
Prednji PTO – 1000 o/min	o	o	o	o
Korisničko okruženje				
Kabina	•	•	•	•
Klima	o	o	o	o
Max nivo buke dB(A)	75	75	75	75
Dimenzije i težina				
Ukupna dužina (4WD) (mm)	4120	4120	4120	4120
Visina do vrha kabine (mm)	2451	2451	2451	2451
Težina – 2WD/4WD (kg)	3550/4050	3750/4050	3850/4250	3850/4250
Max dozvoljena težina (kg)	6200	6500	6800	6800
Standardni pneumatici				
Prednji (2WD/4WD)	7.50-16/11.2R24	9.00-16/13.6R24	10.00-16/380/70R24	10.00-16/380/70R24
Stražnji	16.9R30	16.9R34	480/70R34	480/70R34

•standard oopcija –nije u ponudi