

BALA	842		852		854		854 Premium			
Promjer (m)	0,6 – 1,3	0,6 – 1,3	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55	0,6 – 1,55
Širina (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Volumen (m <sup>3</sup> )	0,33 – 1,55	0,33 – 1,55	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2	0,33 – 2,2
<b>SAKUPLJAČ (PICK-UP)</b>	1,81	2 m HiFlow	1,81	2 m HiFlow	2,2 m HiFlow	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2,2 m HiFlow	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Vanjska širina (m, između limova usmjerivača)	1,81	2	1,81	2	2,2	2	2	2,2	2,2	2,2
Potrebna snaga (kW/hp)	34/45	37/50	41/55	48/60	60/80	67/90	67/90	71/95	71/95	78/105
Pritisni valjak	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno
Standardni kotači	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Zakretni kotači	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
<b>SUSTAV UVLAČENJA</b>										
Vilice	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–	–	–	–	–
Rotor	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Sječica	–	–	–	–	–	–	14 noževa	–	14 noževa	25 noževa
Minimalna teoretska duljina sječenja (mm)	–	–	–	–	–	–	70	–	70	40
Mogućnost odabira noževa	–	–	–	–	–	–	Opcija 0, 7, 7, 14	–	Opcija 0, 7, 7, 14	Standardno 0, 7, 12, 13, 25
Uređaj za odčepijivanje	–	–	–	–	–	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod
<b>KOMORA PREŠE</b>										
Tip	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja	6 remenja
Automatsko podmazivanje lanaca	–	–	–	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno
Centralno grupirane mazalice	–	–	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
55 bara soft core sistem	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
0 bara soft core sistem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>POGON KOMORE PREŠE</b>										
540 o/min @ 1800 N.M (103 kW)	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–	–	–	–	–
540 o/min @ 2000 N.M (113 kW)	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–
1000 o/min @ 1300 N.M (136 kW)	–	–	–	–	–	–	–	Opcija	Opcija	Standardno
Produženi interval podmazivanja pogona PV-a	–	–	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
Široko-kutno kardansko vratilo	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
<b>SUSTAV VEZANJA ŠPAGOM</b>										
Špaga, s dvostrukim rukama za vezanje	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
<b>COVEREDGE SUSTAV VEZANJA MREŽOM</b>										
Coveredge omatanje mrežom	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
<b>ISTOVAR BALE</b>										
Rampa za istovar	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
<b>MONITORI</b>										
ELC+	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	–	–	–	–	–	–
Baletrak	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Standardno	–	–	–	–	–
Baletrak +	–	–	–	–	–	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
<b>GUME</b>										
Veličina guma	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	–	–	–
	–	19/45-17	–	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17
	–	–	–	–	–	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
	–	–	–	–	–	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR	500/45-22.5-10PR
<b>TEŽINA</b>										
(najveća težina sa svim mazivima i opcijama osim kočnica)	2200 do 2650 kg	2200 do 2650 kg	2200 do 2950 kg	2200 do 2950 kg	2200 do 2950 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg	2750 do 4100 kg



BALA	623 Silage/Multicrop		644		644 Premium
Promjer (m)	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Širina (m)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Volumen (m <sup>3</sup> )	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
<b>SAKUPLJAČ (PICK-UP)</b>	2 m RotoFlow	2 m MaxiCut 14	2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 25
Vanjska širina (m, između limova usmjerivača)	2	2	2	2,2	2,2
Potrebna snaga (kW/hp)	60/80	67/90	75/100	75/100	89/120
Pritisni valjak	–	–	Opcija	Opcija	Standardno
Standardni kotači	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Zakretni kotači	–	–	Opcija	Opcija	Opcija
<b>SUSTAV UVLAČENJA</b>					
Sječka	Nema - RotoFlow	14 noževa	14 noževa	14 noževa	25 noževa
Minimalna teoretska duljina sječenja (mm)	–	70	70	70	40
Mogućnost odabira noževa	–	–	Opcija 0, 7, 7, 14	Opcija 0, 7, 7, 14	Standardno 0, 7, 12, 13, 25
Uređaj za odčepijivanje	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod
<b>KOMORA PREŠE</b>					
Tip	„Multicrop: 7 valjaka + lanac s letvama Silage: 17 valjaka“		17 valjaka	17 valjaka	17 valjaka
Automatsko podmazivanje lanaca	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Centralno grupirane mazalice	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
<b>POGON KOMORE PREŠE</b>					
540 o/min @ 2000 N.M	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno	–
1000 o/min @ 1300 N.M	–	–	Opcija	Opcija	Standardno
Produženi interval podmazivanja pogona PV-a	–	–	X samo uz 1000 o/min @ 1300 N.m reduktor	X samo uz 1000 o/min @ 1300 N.m reduktor	Standardno
<b>SUSTAV VEZANJA ŠPAGOM</b>					
Tip	Dvije ruke	Dvije ruke	Dvije ruke	Dvije ruke	Dvije ruke
Spremište za 10 rola špage	–	–	Opcija	Opcija	Opcija
<b>SUSTAV VEZANJA MREŽOM</b>					
Tip	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge	CoverEdge
<b>ISTOVAR BALE</b>					
Rampa za istovar	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
<b>MONITORI</b>					
ELC+	Standardno	Standardno	–	–	–
Baletrak +	–	–	Standardno	Standardno	Standardno
<b>GUME</b>					
Veličina guma	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	–	–	–
	15/55-17	15/55-17	15/55-17	15/55-17	–
	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17	19/45-17
	–	–	500/50-17 Flotation +	500/50-17 Flotation +	500/50-17 Flotation +
<b>TEŽINA</b>					
(najveća težina sa svim mazivima i opcijama osim kočnica)	2600 do 3400 kg	2600 do 3400 kg	2900 do 3700 kg	2900 do 3700 kg	2900 do 3700 kg

<b>BALA</b>	<b>744</b>	<b>744 Premium</b>
Promjer (m)	1,25 – 1,35	1,25 – 1,35
Širina (m)	1,17	1,17
Volumen (m <sup>3</sup> )	1,34	1,34
<b>SAKUPLJAČ (PICK-UP)</b>	2 m MaxiCut 14	2,2 m MaxiCut 14
Vanjska širina (m, između limova usmjerivača)	2	2
Potrebna snaga (kW/hp)	89/120	89/120
Pritisni valjak	Opcija	Opcija
Standardni kotači	Standardno	Standardno
Zakretni kotači	Opcija	Opcija
<b>SUSTAV UVLAČENJA</b>		
Sječka	14 noževa	14 noževa
Minimalna teoretska duljina sječenja (mm)	70	70
Mogućnost odabira noževa	Opcija 0, 7, 7, 14	Opcija 0, 7, 7, 14
Uređaj za odčepijvanje	Otklopivi padajući pod	Otklopivi padajući pod
<b>KOMORA PREŠE</b>		
Tip	17 valjaka	17 valjaka
Automatsko podmazivanje lanaca	Standardno	Standardno
Centralno grupirane mazalice	Standardno	Standardno
<b>POGON KOMORE PREŠE</b>		
540 o/min @ 2000 N.M	Standardno	Standardno
1000 o/min @ 1300 N.M	Opcija	Opcija
Produženi interval podmazivanja pogona PV-a	X samo uz 1000 o/min @ 1300 N.m reduktor	X samo uz 1000 o/min @ 1300 N.m reduktor
<b>SUSTAV VEZANJA ŠPAGOM</b>		
Tip	Dvije ruke	Dvije ruke
Spremište za 10 rola špage	Opcija	Opcija
<b>SUSTAV VEZANJA MREŽOM</b>		
Tip	CoverEdge	CoverEdge
<b>ISTOVAR BALE</b>		
Set za istovar na strmom terenu	Opcija	Opcija
Gumena podloga	Opcija	Opcija
<b>MONITORI</b>		
VTI 1300	Standardno	Standardno
<b>GUME</b>		
Veličina guma	15/55-17	15/55-17
	19/45-17	19/45-17
	19/45-17 Flotation +	19/45-17 Flotation +
<b>TEŽINA</b>		
(najveća težina sa svim mazivima i opcijama osim kočnica)	5300 do 6150 kg	5300 do 6150 kg
		5530 do 6340 kg