

AVATAR SD

- Za direktnu i konvencionalnu sjetvu uskorednih kultura
- Trostruki spremnik do 8.500 L za istovremenu sjetvu do 3 komponente
- Robusni ulagači pojedinačnog pritiska do 350 kg
- 3 – 18 m radnog zahvata



EXPRESS TD

- Kombinacija tanjurače i pneumatske sijačice zahvata 3 ili 3.5 m
- Brzina sjetve do 20 km/h za najveću produktivnost
- Jednostavna, kompaktna i precizna s minimalnim održavanjem
- TurboDisc dvostruki ulagač



FOCUS TD

- Stroj za obradu tla u trake (strip-till) i sjetvu radnog zahvata 3 – 6 m
- TerraGrip zupci za rahljenje i TurboDisc dvostruki sjetveni ulagači
- Rahljenje do 35 cm dubine, ulaganje gnojiva na različite dubine ispod sjemena
- Dvostruki spremnik do 5.000 L i MiniDrill spremnik za sitno sjeme



PRONTO DC

- Univerzalna sijačica za sve uskoredne kulture od 3 do 9 m
- Kombinacija tanjurače, valjka i sjetvenih ulagača za sjetvu do 20 km/h
- Dvostruki spremnik do 5.000 L za istovremenu gnojidbu i sjetvu
- RowControl sustav za automatsko sekcijsko upravljanje redovima
- Novi dizajn spremnika i HorschConnect telemetrijski sustav
- TurboDisc 3. gen. sa 150 kg pritiska po ulagaču



VERSA KR

- Prva HORSCH mehanička sijačica u kombinaciji s roto drljačom zahvata 3 m
- Razmak redova 12.5 ili 15 cm
- Maksimalan kapacitet spremnika 1.500 L
- Novi SmartClip sustav za pojedinačno doziranje i upravljanje redovima
- Novo: ISOBUS upravljanje i kalibracija



LEEB CS

- Kompaktna, nošena prskalica zapremnine od 1.400 L do 2.200 L
- Novi tip preklopnih grana zahvata 18 – 30 m
- Jedinstven sustav prskanja na visini od 25 cm i BoomControl PRO poznati HORSCH sustav navođenja grana
- Nosi sustav za brzo priključivanje i težište blizu traktora



LEEB LT

- Vučena prskalica od 4.000/5.000/6.000 L
- 18 do 45 m zahvat grana sa BoomControl PRO sustavom za upravljanje i navođenje grana
- Radna brzina 4 – 20 km/h uz razmak mlaznica od 25 cm
- Zakretna osovina s zračnim ovjesom
- Predstavljanje impulsnih mlaznica



LEEB VL

- Samokretna prskalica kapaciteta 5.000/6.000/8.000 L
- Raspon grana od 24 do 45 m i do 42 sekcije
- Poznati BoomControl PRO sustav navođenja grana
- Razmak mlaznica 25 i 50 cm
- Hidraulično podešavanje razmaka kotača od 2.6 do 3.5 m



GRAPAK

JOKER CT

- Kratka nošena tanjurača za obradu strništa i pripremu tla za sjetvu
- Radnog zahvata od 3 do 7 m
- Mogućnost priključenja na cisternu za direktno unošenje gnojnice u tlo i obradu
- Diskovi Ø520 za učinkovito usitnjavanje i miješanje
- Radna brzina do 20 km/h
- Mogućnost opremanja s MiniDrill sustavom za sjetvu pokrovnih usjeva i zelenu gnojidbu



FINER SL

- Nošena drljača za mehaničko uništavanje korova i predsjetvenu pripremu tla
- Idealna za hibridnu poljoprivredu bez upotrebe pesticida
- Gusto postavljeni zupci (15 cm) u radnoj širini 6 ili 7 m
- Hidraulično podešavanje agresivnosti stražnjih prstiju
- Potporni kotači za precizno održavanje radne dubine



CULTRO TC

- Mehaničko usitnjavanje žetvenih ostataka i biljne mase uz visoku produktivnost
- Dva rotora Ø300 sa po 6 noževa učinkovito usitnjavaju biljnu masu
- Različiti valjci za optimalnu konsolidaciju tla
- Radnog zahvata 3 m i 5 m (nošena izvedba) i 12 m (vučena)



TERRANO FX

- Univerzalni kultivator za obradu strništa na dubini od 5 – 30 cm
- Tri reda TerraGrip radnih organa za intenzivno rahljenje i miješanje biljne mase i tla
- Nošena i vučena izvedba radne širine 3 – 5 m
- Bez mogućnosti zagušenja uz klirens od 85 cm
- Razne izvedbe rovila i valjaka za najbolji rezultat rada



TIGER MT

- Kombinirani kultivator za reduciranu obradu tla zahvata od 3 do 8 m
- Dva reda diskova Ø680, TerraGrip rovila za rahljenje tla do 35 cm i silom otpuštanja 770 kg
- Mogućnost istovremene aplikacije gnojiva
- Velik izbor valjaka za sve tipove tla



CURA ST

- Nošeni češalj zahvata 6 i 12 m za mehaničko uništavanje korova i razbijanje pokorice
- Namijenjen organskoj proizvodnji bez primjene pesticida
- Hidraulično podešavanje agresivnosti zubaca u rasponu od 500 do 5000 g
- Pojedinačno povezivanje zubaca s okvirom preko dvije opruge
- Potporni kotači svake sekcije za odlično praćenje neravnina tla



TRANSFORMER VF

- Međuredni kultivator za uništavanje korova s razmakom redova 25 – 80 cm
- Paralelogramski ovjes radnih organa, jednostavno podešavanje radne dubine
- Precizno navođenje s dvije kamere i pomičnim priključnim okvirom
- RowLift automatsko sekcijsko upravljanje svakog reda
- Radni zahvat 6/9/12 m



MAESTRO RX

- Nošena pneumatska sijačica za okopavine
- AirSpeed nadtladni sustav za izuzimanje i ispućavanje sjemena u brazdicu
- Radna brzina do 18 km/h
- 6/8/12 sjetvenih jedinica s podesivim razmakom redova 70, 75 i 80 cm
- Kombinacija s prednjim spremnikom za istovremenu gnojidbu
- AutoForce individualan pritisak ulagača do 220 kg



PREMIJERA

PREMIJERA

PREMIJERA