

	S660	S670	S680	S690
Dobava				
Uvlačno grlo fiksne brzine	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Uvlačno grlo promjenjive brzine	Opcijski	Opcijski	Nije dostupno	Nije dostupno
Pojačano uvlačno grlo s 5 brzina	Opcijski	Opcijski	Opcijski	Opcijski
Bočni nagib uvlačnog grla (Lateral tilt)	Opcijski	Opcijski	Standardno	Standardno
Pojačane letve uvlačnog lanca od ljevanog željeza	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Širina (mm)	1.397	1.397	1.397	1.397
Dužina (mm)	1.727	1.727	1.727	1.727
FAST biter (ubrzivač mase s hvatačem kamenja)	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Broj okretaja FAST bitera (o/min)	500/1.000	500/1.000	500/1.000	500/1.000
Reverzer	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Izvršavanje i odvajanje				
TriStream rotor s fiksним protokom mase	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Varijabilni Stream Rotor s dugačkim prednjim konusom, stražnjim konusom, aktivno podesivim protokom mase u separatoru	Opcijski	Opcijski	Opcijski	Opcijski
Dužina rotora (mm)	3.124	3.124	3.124	3.124
Promjer rotora (mm)	762	762	762	762
Raspon brzina rotora (o/min)	210 – 550/380 – 1.000	210 – 550/380 – 1.000	210 – 550/380 – 1.000	210 – 550/380 – 1.000
Površina izvršavanja (m ²)	1,1	1,1	1,1	1,1
Površina odvajanja (m ²)	1,54	1,54	1,54	1,54
Površina korpe stražnjeg bitera (m ²)	0,36	0,36	0,45	0,45
Čišćenje				
Visoko kapacitetna sita S-serije s produženim prednjim sitima	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Aktivni povrat mase s dodatnim biterom 339 mm za veću propusnost kod vrlo intezivnog izvršavanja	Nije dostupno	Nije dostupno	Standardno	Standardno
Broj okretaja ventilatora (o/min)	620 – 1.350	620 – 1.350	620 – 1.350	620 – 1.350
Obrada biljnih ostataka				
Deluxe sječka slame s biterom, fina sječka s 44 noža i električnim usmjerivačima	Opcijski	Opcijski	Opcijski	Opcijski
Premium sječka s biterom, daljinskim odabirom usitnjavanja ili odlaganja u zbio, ekstra fina sječka sa 100 noževa i električnim usmjerivačima	Opcijski	Opcijski	Opcijski	Opcijski
Napredni Power Cast aktivni razbacivač	Nije dostupno	Opcijski	Opcijski	Opcijski
Rukovanje sa zrnjem				
Spremnik za zrno (l)	10.600	10.600	14.100 (HM 10.600)	14.100 (HM 10.600)
Dužina istovarne cijevi (m)	6,9 m sklopiva ili 7,9 m nesklopiva	6,9 m sklopiva ili 7,9 m nesklopiva	6,9 m sklopiva ili 7,9 m nesklopiva	6,9 m sklopiva ili 7,9 m nesklopiva
Kapacitet istovara (l/s)	77 ili 120	120	135 (120 za HillMaster)	135 (120 za HillMaster)
Motor				
Tip	John Deere PowerTech PSX motor, 6 cilindara, dvostruki turbo punjač, razina štetnih plinova Tier III B s potpuno automatskom EGR tehnologijom			
Obujam (l)	9	9	13,5	13,5
Spremnik za gorivo (l)	950	950	1.250	1.250
EGR potpuno automatska tehnologija pročišćavanja, ureja nije potrebna	Standardno	Standardno	Standardno	Standardno
Hlađenje	Naknadno hlađenje zraka-zrakom (aftercooler)	Naknadno hlađenje zraka-zrakom (aftercooler)	Naknadno hlađenje zraka-zrakom (aftercooler)	Naknadno hlađenje zraka-zrakom (aftercooler)
Nazivni broj okretaja (o/min)	2.200	2.200	2.100	2.100
Nazivna snaga ECE R120 (kW/KS)	239/325	278/378	353/480	405/551
Najveći porast snage (kW/KS)	25/34	25/34	37/50	37/50
Najveća snaga ECE R120 (kW/KS)	273/371	317/431	402/547	460/626
Pogon				
3-brzinski električni PBST mjenjač (Push Button Shift Transmission)	Standardno	Standardno	Nije dostupno	Nije dostupno
Prodrive mjenjač	Nije dostupno	Opcijski	Standardno	Standardno
John Deere gusjenice, potpuna suspenzija sa sustavom za jednoliku raspodjelu opterećenja i pozitivnim pogonom	Nije dostupno	Opcijski	Opcijski	Opcijski
HillMaster opcija uključujući i HillMaster uvlačno grlo	Nije dostupno	Opcijski	Opcijski	Opcijski