

<b>Tehnički podaci 740A</b>				<b>Tehnički podaci 750A</b>			
MODEL (radni zahvat)	6 m	8 m	9 m	MODEL (radni zahvat)	3 m	4 m	6 m
Spremnik za sjeme	2300 l	3500 l	3500 l	Spremnik za sjeme	1800 l	1800 l	2300 l
Sistem distribucije sjemena	Pneumatski sistem sjetve			Sistem distribucije sjemena	Pneumatski sistem sjetve		
Količina sjemena u sjetvi	2 do 380 kg/hektaru			Količina sjemena u sjetvi	2 do 380 kg/hektaru		
Ulagači	Dvostruki disk, 343 mm promjera, smaknuti za 6 mm, kut oštrice 10°			Ulagači	18 pojedinačnih diskova	24	36
Broj ulagača	40	52	60	Promjer diskova	457 mm	457 mm	457 mm
Razmak redova	15 cm	15,3 cm	15 cm	Razmak redova	16,6 cm	16,6 cm	16,6 cm
Raspored	Stepenast			Dubina sjetve	13 – 90 mm		
Dubina sjetve	6 – 78 mm			Podešavanje dubine	13 položaja (6 mm), podešavanje jednom rukom		
Kontrola dubine	Pritisni kotač za kontrolu dubine			Sistem pritiska na ulagače	Aktivni hidraulični sistem pritiska		
Podešavanje dubine	13 položaja (u koracima od 6 mm), podešavanje jednom rukom			Pritisak na ulagače	0 – 250 kg po ulagaču, nestupnjevitost podesiv		
Sistem pritiska na ulagače	Aktivni hidraulični sistem pritiska			Markeri	Pojačani	Pojačani	Pojačani
Pritisak na ulagače	0 – 50 kg po ulagaču, nestupnjevitost podesiv				hidraulično sklopivi	hidraulično sklopivi	hidraulično sklopivi
Markeri	Hidraulični, pojačani, zaštita putem vijka na odsijecanje				vijak na odsijecanje	vijak na odsijecanje	vijak na odsijecanje
	dvostruko sklopiva	trostruko sklopiva	trostruko sklopiva	Transportna širina	3 m	3 m	3 m
Transportna širina	3 m	3 m	3 m	Dužina	6,1 m	6,1 m	6,1 m
Visina	2,9 m	3,6 m	4 m	Visina	2,96 m	3,96 m	4 m
Kotači	standardno	Četiri; 31-13.5 x 15		Transportni kotači	Dva	Četiri	Četiri
	opcijski	Četiri; 31-15.5 x 15 terra gume		Kočnice	Zračne ili hidraulične	Zračne ili hidraulične	Zračne ili hidraulične
Kočnice	Zračne ili hidraulične			Težina	2900 kg	4500 kg	6300 kg
Težina	3000 kg	3600 kg	3900 kg	Dodatni balast	Do 500 kg	Do 500 kg	Do 500 kg
Potreban traktor snage (min.)	100 KS	120 KS	130 KS	Potreban traktor snage (min.)	80 KS	110 KS	140 KS
Opcije	Stražnja brana sa zupcima od 10 mm, elektro-magnetna kontrola dizanja markera, razrahljivači tragova kotača, pred-markeri, strugači pritisnih kotača, kotači dvostrukih (8 i 9 m) i trostrukih krila (9 m), Greenstar sistem kontrole sjetve-ISOBUS; nema opcije ruke markera			Opcije	Elektro-magnetska kontrola podizanja, Greenstar sistem kontrole sjetva-ISOBUS; nema opcije ruke markera		

**740A sijačica za konvencionalnu sjetvu ili sjetvu s minimalnom pripremom tla.**

**750A sijačica – precizno smještanje sjemena u konvencionalno pripremljeno tlo, pa sve do direktne sjetve u nepripremljeno tlo.**

(Tehnički podaci, konstrukcija i dizajn mogu se mijenjati bez upozorenja)