

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – SRX

zglobi, reverzibilni traktor - pogon sva 4 ista kotača

MODEL	SRX 8400	SRX 9800	SRX 10400			
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; zglobni traktor; pogon sva 4 ista kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima					
Motor – stupanj emisije	VM – 3A	Yanmar – 3A	VM – 3A			
Broj cilindara	3- turbo intercooler	4-16 ventila – turbo	4- turbo intercooler			
Zapremina (CC)	2228	3319	2970			
Snaga KW/KS	51,5/70	64/87	70/95			
Maksimalan broj okretaja	2300	2500	2600			
Okretni moment (Nm/okr)	255/1650	286,7/1850	420/1000			
Hlađenje	vodeno	vodeno	vodeno			
Rezervoar – (litara)	50	50	50			
Transmisijska jedinica	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera					
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje					
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova					
Hidraul. sistem sekundarni	2 dvosmjerna razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktni povrat (6 zadnjih priključaka hidraulike)					
Radni tlak (bar)	160					
Hidraulični sist. dizanja	Zadnji 3-točkovni, poluge hidraulike sa brzim kopčanjem					
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra					
Kočnice	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica					
Težina (Kg)						
Bez kabine	2035	2200	2140			
Sa kabinom	2175	2330	2310			
Gume	9.5 R20 – standard					
STANDARDNA OPREMA: : Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 3 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka; kotači podesive širine						
DODATNA OPREMA: Klimatizirana kabina Star Light; hidraulična topiling poluga i desna ruka hidraulike; mogućnost kontrole hidraulike i svih priključaka hidraulike pomoću Elektroproporcionalnog Joysticka; prednji 3-točkovni sistem dizanja; prednji PTO 1000 okr/min (elektro-hidraulična kontrola); mogućnost izbora jednog od 5 tipova sekundarnog hidrauličnog sistema (maksimalno do 11 priključaka hidraulike); elektronska kontrola položaja i sile; sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.						