




Višenamenski kultivator

SuperMaxx 900 - 1200

Višenamensko oruđe, koristi se preko cele godine

- radni zahvat 9 -12m
- veliki površinski učinak
- povoljnija potrošnja goriva
- niski troškovi održavanja



GÜTTLER[®]
Führend in Bodenstruktur



Prolećna obrada tla: brže zagrevanje zemljišta, bolja posteljica semena

Ako zemljište najpre provetrimo, pre nego što bi sabili, brže se zagreje. Naročito je ovo važno u proleće, jer klijanje jarih useva u mnogome zavisi od temperature zemljišta.

Posle **provetravanja tla sa Supermaxx**-om grudve se mnogo bolje razbijaju sa Guttler valjkom nego u slučaju svežeg, u vlažnom stanju prognječenom zemljištu.

Upotreba **vajka se preporučuje neposredno pre setve ili sa njom u jednom prohodu**. Zato supermaxx u sebi ne sadrži nikakav valjak za sabijanje.

Savršena obrada i sa manjom radnom širinom



Prednosti SuperMaxx Profi mogu da upoznaju i vlasnici lakših traktora, pošto je univerzalni kultivator, pored 10 i 12 m dostižan i sa 5 i 6 m radne širine.

Ove mašine takođe ne sadrže valjak, stoga sa njim mogu raditi i lakši traktori. Tako pored manjeg gaženja i niskog utroška energije mogu obavljati čak i pripremu posteljice semena brže i ekonomičnije.



Letnje – jesenje ljuštenje strništa: očuvanje vredne vlažnosti zemljišta, idealno nicanje

Koristite Guttler SuperMaxx Profi za plitko ljuštenje strništa u više prohoda u interesu postizanja optimalnog zemljišta:

Veoma plitka obrada u prvom radnom prohodu: Brane SuperMaxx Profi kultivatora stvore jedan tanak sloj mešavine slame i zemlje, koja očuva tako vrednu vlagu u zemljištu, stvarajući idealnu okolnost za nicanje i klijanje.

Potpuna obrada u drugom prohodu.

Posle trećeg radnog prohoda dobijamo jednu optimalnu posteljicu semena spremnu za setvu

Pokrivač slame čuva vlažnost zemljišta



Opružna brana i u slučaju viših strništa stvori pokrivački sloj od smeše zemlje i slame, koji sprečava isušivanje zemljišta.

Idealni uslovi za nicanje i klijanje rasutih zrna i korovskih semena.



U interesu savršene borbe protiv korova plitka obrada u više prohoda

Mnogi korovi ne klijanu istovremeno, nego jedno za drugim, u vremenskim razmacima u više talasa. Plitka obrada u više navrata još neisklijalo seme ponovo podstiče na klijanje i nicanje.

Kod sledeće radne operacije naklijalo seme i iznikao korov dospeva na površinu gde se isušuju i propadaju.

Zahvaljujući mehaničkom uništavanju korova izbegnuta je obrazovanje rezidualnog dejstva hemijskih sredstava.

Sami sebi stvaramo grudve i veliku potrošnju energije



Veća radna dubina košta puno energije. Svako povećanje dubine za 1 cm znači razmrdati 150 t više zemljišta po hektaru. Obrada nastalih velekih grudavi zahteva dalju potrebu za energijom. Zbog toga u prvom proходу se ne preporučuje obrada na punu dubinu, pošto ovo rezultira velike, teško obradive grudve.



Uski radni organi – manji međusobni razmak: laka vuča i ušteda energije!

Tradicionalni poljski kultivator zbog grubljih radnih organa, većih međusobnih razmaka pokreće više zemlje, što rezultira stvaranje većih grudava i veći zahtev u pogledu energije. Dalje, potrebne su teže priključne mašine za razbijanje grudvi i zatvaranje površinskog sloja, što dalje uvećavaju potrebu za vučnom snagom.

Nasuprot tome, SuperMaxx Profi višenamenski kultivator lako se vuče, što se ogleda u povoljnijem korišćenju energije, uvećanom učinku i boljem korišćenju radnog vremena.

Izvanredan površinski učinak, višenamensko korišćenje



Dali je reč o plićem ljuštenju strništa ili o dubljoj obradi tla, SuperMaxx Profi od 10 i 12 m radnog zahvata poseduje izvanredan moć površinskog učinka.

Ukupno 93 komada opružnih motičica smeštenih na 7 gredelja, ojačanih sa pomoćnim oprugama obezbeđuju intenzivnu obradu zemljišta na dubini od 5-15cm. Zahvaljujući usavršenom rasporedu motičica i visini ramske konstrukcije, ni veća masa biljnih ostataka ne uzrokuje zagušenje.



„Više puta je bila dovoljna obrada u jednom prohodu da bi za kukuruz stvorili odgovarajuću posteljicu semena”

Raspoder motičica kod Guttler SuperMaxx 1200 Profi je veoma dobar, iza sebe nigde nije ostavio korov. Zahvaljujući radnom zahvatu od 12 metara i površinski učinak je veliki. Korišćenjem u prolećnim radovima, više puta je bila dovoljna obrada u jednom prohodu da bi za kukuruz stvorili odgovarajuću posteljicu semena. Održavanje dubine i pored 12 metarskog radnog zahvata, je dobar. Što smo od njega očekivali to je i ispunjeno. Inače radna dubina se veoma lako i jednostavno podešava.

Sedmoredni raspored je veoma pogodan, zagušenje nigde nismo iskusili. Kvalitet motičica je dobar, a i ravnjači su lepo radili.

U celini SuperMaxx 1200 Profi bio je veoma velika pomoć u prolećnoj sezoni.

Talaš Janoš, Jasladanj





Tehnički podaci

- kod 10 i 12 m radnog zahvata 7 gredi, kod 5 i 6 m radnog zahvata 5 gredi sa razmakom motičica od 130 mm
- radni zahvat 5,0 m / 6,0 m / 9,0 m / 10,0 m / 12,0 m
- transportna širina 2,60 m / 3,00 m
- robusne motičice 45x12 mm pojačane sa pomoćnim oprugama
- jedan red opružne brane Ø12 mm sa razmakom od 130 mm
- veliki propusni presek - visina rama 560 mm
- u osnovnoj izvedbi s oslonim točkovima (5 - 6 m: 4 kom 16 x 6,5 - 8 6PLY, 9m: 225/55 B12 12PR, 10m - 12m: 4kom 11,5/80-15,3 10PR +2db 550/60-22,5 16PR)

	radni zahvat	transportna širina	potrebna snaga	masa
SuperMaxx 50	5,00 m	2,60 m	100 KS	1 420 kg
SuperMaxx 60	6,00 m	2,60 m	120 KS	1 630 kg
SuperMaxx 900	9,00 m	3,00 m	270 KS	6 700 kg
SuperMaxx 1000	10,00 m	3,00 m	280 KS	7 850 kg
SuperMaxx 1200	12,00 m	3,00 m	330 KS	8 270 kg
RollFix (henger beépítés)	5,00-12,00 m	-	-	400 - 1 200 kg

Radni organi

			
jedan red FlatSpring opružnog ravnjača	motičice 45x12 mm ojačani sa pomoćnim oprugama smeštenih na 7 greda	jedan red HarroFlex opružnih brana Ø 12m	dva reda opružnih motičica i jedan red opružnih brana iza zadnjih točkova
izravnanje neravnina tla	potpuna obrada zemljišta na dubini od 5-15cm	rasprostiranje biljnih ostataka i korovskih biljaka po površini	razrahljenje tragova točkova

Najbolje za Vaše zemljište

Pozdravljamo Vas kod Güttlera!

Güttler je, imajući u vidu strukturu zemljišta, već više od 30 godina nalazi na čelu u pogledu inovacija. Ovo potvrđuje mnoštvo naših proizvoda i patenata. Kod nas na prvom mestu stojite Vi i Vaša očekivanja u biljnoj proizvodnji. Mašine, koje razvijamo, su samo sredstva da bi Vas tokom rada na odgovarajući način pomagali. Glavni naš cilj je: Postizanje neprekidno visokih prinosa uz maksimalnu ekonomičnost.

Uvek pokušavamo osvrnuti se iza problema da bi rešili uzroke istih. Samo kada shvatimo sa čime se stvarno suočavamo, tek onda možemo izraditi odgovarajuće tehničko rešenje, koje je za Vaše zemljište najbolje. Uverite se sami kako sve ovo ispunjavamo!

Güttler predstavlja takav kvalitet koji se za kratko vreme isplati.

Razgledajte i naše dole prikazane proizvode.



Valjak za zatvaranje **Simplex**

- manje osetljiv na vlažnost zemljišta
- otporan naspram kamenitih terena



Poljski kultivator **PrimusPlus**

- veći površinski učinak bez prevrtanja zemljišta
- jača konstrukcija rama - nosača
- povoljnija struktura zemljišta



Kompaktor **Zemljomajstor**

- smanjeni troškovi obrade oranja
- efikasnije razbijanje grudava, bolja struktura zemljišta
- višenamenska radna mašina, raniji povrat uložених sredstava



Nega travnjaka **GreenMaster**

- intenzivnija nega travnjaka sa usejavanjem i podsticanjem bokorenja
- čak 10-15% veći prinos ne samo u slučaju travnjaka



Front setvospremač **Avant i Duplex**

- više radnih operacija u jednom proходу
- manje gaženje zemljišta
- aktivna radna mašina umesto pasivnog prednjeg tega



Prizmaprofilni valjak **Güttler valjak**

- izvrsna sposobnost drobljenja grudava
- bolja posteljica semena
- intenzivnije podsticanje bokorenja
- nedostižno samočišćenje

D.o.o. Güttler
Hodmezevašarhelj
Marošlelel put 022/35
Poštanski broj 57. H-6801

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.biz



GÜTTLER[®]
Führend in Bodenstruktur

