

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- SUPERTIGRE 5500					
zglobni traktor, pogon sva 4 ista kotača					
MODEL	SUPERTIGRE 5500				
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; zglobni traktor; pogon na sva 4;				
Motor – stupanj emisije	Perkins Tier- 3A				
Broj cilindara	4				
Zapremina (CC)	2216				
Snaga KW/KS	35/48				
Maksimalan broj okretaja	2600				
Okretni moment (Nm/okr)	143/1800				
Hlađenje	vodeno				
Rezervoar – kapacitet (lit.)	40				
Transmisija	Mjenjač 12 brzina; 8 naprijed, 4 nazad;				
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540 okr/min				
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova				
Radni tlak (bar)	140				
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni I kategorije				
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra				
Kočnice	Na zadnje kotače – mehanička aktivacija (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica				
Gume	7.50-16 standard				
Opcije guma	7.50-16	8.25-16	7.50-18	250/80-18	280/70-18
Minimalna širina (mm)	1020	1055	1045	1130	1190
Klirens (mm)	250	265	285	285	285
Težina (Kg)	1400				
STANDARDNA OPREMA: Blokada prednjeg i zadnjeg diferencijala (mehanička aktivacija-nožne padale); sjedilo podesivo po visini; sigurnosni pojas; sigurnosni sklopivi luk; zadnja kuka podesiva po visini; prednja kuka; sigurnosni prekidač na pedali kvačila; oprema za signalizaciju u prometu; sirena; mjerač radnih sati i broja okretaja.					
DODATNA OPREMA: Nekoliko opcija sekundarnog hidrauličnog sistema (priključaka hidraulike); zadnje okretno radno svjetlo; utezi kotača					