

<b>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- SUPERTIGRE JONA</b>					
<b>zglobni traktor, pogon sva 4 ista kotača</b>					
<b>MODEL</b>	<b>SUPERTIGRE 6500 JONA</b>				
<b>Šasija</b>	<b>ACTIO™</b> oscilirajući ovjes +/- 15°; zglobni traktor; pogon na sva 4;				
<b>Motor – stupanj emisije</b>	Perkins Tier- 3A				
Broj cilindara	4- turbo				
Zapremina (CC)	2216				
Snaga KW/KS	41,5/57				
Maksimalan broj okretaja	2600				
Okretni moment (Nm/okr)	143/1800				
Hlađenje	vodeno				
Rezervoar – kapacitet (lit.)	40				
<b>Transmisija</b>	Mjenjač 24 brzine; 12 naprijed, 12 nazad; ručica za brzu promjenu smjera vožnje				
<b>PTO – kardansko vratilo</b>	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540 okr/min				
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova				
Radni tlak (bar)	130				
<b>Hidr. sistem dizanja</b>	Zadnji 3-točkovni I kategorije				
<b>Upravljač</b>	Hidraulični sa 2 cilindra				
<b>Kočnice</b>	Mehanička na zadnje kotače- (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica				
<b>Gume</b>	7.50-16 standard				
Opcije guma	7.50-16	7.50-18	250/80-16	250/80-18	280/70-18
Minimalna širina (mm)	1035	1025	1085	1085	1175
Klirens (mm)	270	300	280	300	300
<b>Težina (Kg)</b>	1520				
<b>STANDARDNA OPREMA:</b> Blokada prednjeg i zadnjeg diferencijala; sjedilo podesivo po visini; sigurnosni pojas; sigurnosni sklopivi luk; zadnja kuka podesiva po visini; prednja kuka; sigurnosni prekidač na ručici reverzera i ručici za uključivanje PTO; oprema za signalizaciju u prometu; sirena; mjerač radnih sati i broja okretaja.					
<b>DODATNA OPREMA:</b> Zadnji hidraulični sistem dizanja sa kontrolom položaja i sile; nekoliko opcija sekundarnog hidrauličnog sistema (priključaka hidraulike); PTO 540 i 1000 okr/min; zadnje okretno radno svjetlo; utezi kotača					