



NEW HOLLAND T3000

T3010 | T3020 | T3030 | T3040



AGRARIA



Pristupačan traktor sa malim troškovima održavanja

Dizajniran za potrebe manjih obiteljskih gospodarstava, vlasnike imanja, općinska dobra, New Holland serije T3000 kombinira snažnu izvedbu sa lakim upravljanjem i vrhunskom udobnosti za svakog korisnika.



Ekološki čist, tih i snažan

T3010 pogonjen je vodenom hladnim motorom zapremnine 1642 cm³, 3 cilindra, koji razvija 35,3 KS i okretni moment 108 Nm pri 1200o/min. T3020 i T3030 pogonjeni su vodenom hladnim motorima zapremnine 1995 i 2189 cm³, 4 cilindra i razvijaju 43,5 i 47,7 KS, te omogućuju okretni moment od 129 i 141 Nm pri 1200 o/min. Model T3040 pogonjen je motorom zapremnine 1995 cm³ sa turbopunjačem, 4 cilindra i 4 ventila po cilindru, razvijajući 54,4 KS i 162 Nm okretnog momenta pri 1600 o/min.



Manji radijus okretanja za veću produktivnost

Poznato je da su New Holland traktori vodeći u klasi po pitanju upravljivosti. Tako je i kod serije T3000, kut zakreta prednjih kotača iznosi velikih 55°



Napredan dizajn

Ukupni dizajn traktora s blagim linijama na seriji T3000 nije samo radi estetskog dojma već i radi funkcionalnosti. Zaobljeni blatobrani omogućuju vozaču preglednost nad zadnjim dijelom traktora, dok lagano položeni poklopac motora omogućuje odličnu preglednost ispred traktora te na oba dvije strane.



Stil i udobnost u svakom ozračju

U uvjetima gdje je važna udobnost kabine, T3000 traktori postavljaju nove standarde u svojoj klasi. Radni prostor u kojem djeluje vozač (kabina ili bez) nalazi se na gumenim nosačima (silentblock) kako bi vibracije i toplina što manje dolazile do vozača. Modeli bez kabine imaju sklopljiv prednji zaštitni luk dok verzije sa kabinom posjeduju široka vrata u kombinaciji sa niskom platformom omogućuju olakšan pristup. Sjedalo i volan posebno su prilagođeni vozaču kako bi se što više smanjio umor.



Svestrano priključno vratilo sa economy postavkom

Svi modeli su opremljeni sa brzinom priključnog vratila od 540, 540 Economy i mekim uklopom. Prednje priključno vratilo je opcija sa 1000 o/min. U radnim operacijama koje ne zahtijevaju veliku snagu, brzina 540 economy omogućuje da se traktor kreće manjom brzinom i na taj način se štedi gorivo.



Visok kapacitet hidraulike sa rezervom snage

Sa protokom ulja od jedinstvenih 28 l/min i sa 11 l/min za pogon servo upravljača, traktori serije T3000 mogu se nositi sa priključcima koji zahtijevaju snagu, uključujući utovarivače i kopačice. Dva hidraulična izvoda su standard, a treći je opcija. Stražnje kopčanje je u 3 točke I kategorije i ima podiznu moć od 1200 kg. Prednja hidraulika je opcija, a podizna moć iznosi 400 kg.

KARAKTERISTIKE

	T3010	T3020	T3030	T3040
Motor				
Tip	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Max snaga ISO TR14396-2000/25/EC (kw/KS)	25.9/35.3	31.9/43.5	35/47.7	39.9/54.4
Broj okretaja (o/min)	2800	2800	2800	2800
Max moment ECE R24 kod broja okretaja (Nm/o/min)	108.4/1200	129/1400	141/1200	162/1600
Cilindri / usis (n°)	3/NA	4/NA	4/NA	4/Turbo
Zapremnina (cc)	1642	1995	2189	1995
Vodeno hlađenje	•	•	•	•
Zapremnina rezervoara (l)	40	40	40	40
Mjenjač				
Promjer spojke (mm)	225	225	225	225
Standardni mjenjač	12x12	12x12	12x12	12x12
Sa puzajućim brzinama	16x16	16x16	16x16	16x16
Tip reverzera	Synchro	Synchro	Synchro	Synchro
Max brzina (km/h)	30	30	30	30
Prednja osovina				
4WD pogon	•	•	•	•
Kut zakreta kotača (°)	55	55	55	55
Mehaničko uključivanje 4WD	•	•	•	•
Elektro-hidraulična blokada diferencijala (pred/str)	•	•	•	•
Stražnja hidraulika i PTO sustav				
Mehanič kontrola	•	•	•	•
Podizna sila na kraju poluga (kg)	1200	1200	1200	1200
I kategorija kopčanja	•	•	•	•
Max broj hidrauličnih distributora	3	3	3	3
Stražnje priključno vratilo 540/540E	•	•	•	•
Prednja hidraulika i PTO sustav				
Prednja podizna sila na kraju poluga (kg)	400	400	400	400
I kategorija kopčanja	○	○	○	○
Prednji PTO 1000 o/min	○	○	○	○
Vozačko okruženje				
Platforma na izoliranim nosačima	•	•	•	•
Deluxe sjedalo	•	•	•	•
Kabina (kada je u ponudi)				
Grijanje i vent. sustav	•	•	•	•
Klima uređaj	–	○	○	○
Otvaranje prednjeg i stražnjeg stakla	•	•	•	•
Dimenzije i težina				
Međuosovinski razmak (mm)	1700	1700	1700	1760
Minimalna širina (mm)	1322	1380	1380	1380
Minimalna visina – sa zaštitnim lukom (mm)	1900	1930	1930	1930
Minimalna visina – sa kabinom (mm)	2110	2140	2140	2140
Dužina (mm)	3300	3300	3300	3360
Težina – sa zaštitnim lukom (kg)	1450	1460	1460	1480
Težina – sa kabinom (kg)	1600	1610	1610	1630

•standard ○opcija –nije u ponudi

03/11

WEB: www.newholland.hr www.newholland.com



**CR
9090
WORLDRECORD**



09/11

**New Holland; Vrhunski specijalista u Vašem
poljoprivrednom poslovanju**



AGRARIA

Globetka 4
40000 Čakovec
Tel: 040/328-700
Fax: 040/328-701
E-mail: agraria@agraria-nh.hr

Poslovnica Osijek
Omladinska 121, 31431 Čepin-Livana
Tel: 031/280-177 Fax:031/280-684

Web: www.newholland.hr
www.newholland.com