

FENDT	5180 E	5220 E
HEDER		
Širina hedera FreeFlow od-do (m)	4,80 – 6,00	4,80 – 7,60
Automatika održavanja radne visine TerraControl	-	●
Automatsko kopiranje terena	-	#
VRŠALICA		
Širina glavnog bubnja (mm)	1340	1340
Prečnik glavnog bubnja (mm)	600	600
Obrtna frekvencija bubnja (vrt./min)	380 - 1210	380 - 1100
Radni opseg bubnja za vršidbu	120 °	120 °
Površina bubnja za vršidbu (m ²)	0,83	0,83
Elektronsko podešavanje podbubnja	-	●
Nezavisna podešavanja ulaza i izlaza bubnja za mlaćenje	●	●
Ograničenja konstantnog toka	-	-
Broj pregrada podbubnja	12	12
RAZDVAJANJE		
Broj slamotresa	5	5
Broj stepenica na slamotresu	4	4
Dužina slamotresa (mm)	4256	4256
Površina slamotresa (m ²)	5,73	5,73
Ukupna površina za separacije (m ²)	6,72	7,62
ČIŠĆENJE		
Površina sabirne ravni (m ²)	2,31	2,31
Ukupna površina sita (m ²)	4,67	4,67
Vrsta ventilatora	Radijalan	Radijalan
Obrtna frekvencija ventilatora	350 - 1050	350 - 1050
Obrtna frekvencija ventilatora sa kompletom za umanjenje obrtaja	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko bubnja za vršidbu	●	●
RAD SA SLAMOM I PLEVOM		
Sečka žetvenih ostataka	●	●
Broj noževa	52	52
Elektronski podesiv lim za razdvajanje mase sa sečke za slamu	-	#
Rasturivač pleve	#	#
BUNKER ZA ZRNA		
Zapremina bunkera (l)	5200	6500
Kapacitet pražnjenja (l/s)	72	85
Način pražnjenja	gornje	gornje
Max visina pražnjenja (m)	4,2	4,2

FENDT	5180 E	5220 E
MOTOR		
Vrsta motora	Iveco	AGCO POWER
Norma o izduvnim gasovima	EURO 3a Tier3interim	EURO 3b Tier4interim
Broj cilindara	6	6
Radna zapremina (l)	6,7	6,6
Snaga (kW/PS) (ISO TR14396)	129/176	154/209
Rezervoar za gorivo (l)	450	450
Rezervoar adBlue(l)	-	80
POGON		
Hidrostatički pogon	●	●
Broj prenosa - brzina	3	4
Brzina vožnje (km/h)	0 - 20 ¹⁾	0 - 20 ¹⁾
Pogon na četiri točka	-	#
KABINA		
Sedište sa vazdušnim jastukom	-	-
Podesiv upravljač	●	●
Grejanje	●	●
Klima uređaj	●	●
Agritronic Plus	-	●
PNEUMATICI		
Prednji pneumatici serijski	620/75R30	620/75R30
Zadnji pneumatici serijski	400/70-20	400/70-20
Transportna širina sa pneumaticima		
800/65R32 (mm)	Pp	3170
800/65R32 (mm) ispod 3,5 m	Pp	3276
650/75R32 (mm)	3276	3490
620/75R30 (mm)	3170	3255

1) zavisi od države

- ... SERIJSKI
- # ... OPCIONO
- ... NIJE MOGUĆE