

TD5 KARAKTERISTIKE

MODEL	TD5.65	TD5.75	TD5.85	TD5.95	TD5.105	TD5.115
NEW HOLLAND MOTOR	S8000	S8000	F5C	NEF	NEF	NEF
Cilindara/zapremnina/eko norma	3/2900/Tier III	3/2900/Tier III	4/3200/Tier III	4/4500/Tier III	4/4500/Tier III	4/4500/Tier III
Usis	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač	Turbopunjač
Hladnjak zraka	•	•	•	•	•	•
Snaga motora (kW/Ks)	48/65	53/72	60/82	70/95	78/106	83/113
Nominalni okretaji motora	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Okretni moment Nm/o/min	261@1400	292@1400	328@1250	390@1300	425@1300	445@1300
Porast momenta (%)	31	30	41	44	30	29
Rezervoar goriva (l)	110	110	110	110	110	110
MJENJAČ						
12x12 Synchro Shuttle™	•	•	•	•	-	-
Minimalna brzina kretanja (km/h)	1,9	1,9	1,9	1,9	-	-
20x12 Synchro Shuttle™ - pužne brzine	o	o	o	o	-	-
Min. brzina sa pužnim brz. (km/h)	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-
12x12 Power Shuttle™	o	o	o	o	•	•
PREDNJA OSOVINA						
2WD	o	o	-	o	-	-
4WD	•	•	•	•	•	•
Kut zakreta kotača 2WD/ 4WD (°)	55/40	55/40	-/40	55/40	-/40	-/40
Radijus okretanja 4WD (mm)	5290	5290	5500	5500	5500	5500
Elektro-hidraulično uključivanje 4WD	•	•	•	•	•	•
Elektro-hidr. blokada diferencijala	•	•	•	•	•	•
Limited slip prednja osovina	•	•	•	•	•	•
HIDRAULIČNI SUSTAV						
Protok hidraulične pumpe (l/min)	36	36	50	50	50	50
Protok hidraulične pumpe volana (l/min)	29	29	29	29	29	29
Mehaničko upravljanje hidraulikom	•	•	•	•	•	•
Lift-o-Matic sistem	•	•	•	•	•	•
Podizna sila hydr. na kraju poluga (kg)	3000	3000	3565	3565	3565	3565
Kategorija kopčanja	I & II	I & II	I & II	I & II	I & II	I & II
Hidraulične priključnice stražnje S/O	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6
Prednja hidraulika i priključno vratilo	o	o	o	o	o	o
PRIKLJUČNO VRATILO						
540/540E	•	•	•	•	•	•
540/1000	o	o	o	o	o	o
Sinkronizirano s brzinom kretanja	•	•	•	•	•	•
VOZAČKO OKRUŽENJE						
Kabina na izoliranim nosačima	•	•	•	•	•	•
Klima uređaj	o	o	o	o	o	o
Zračna suspenzija sjedala	o	o	o	o	o	o
Nivo buke u kabini (dB)	78	78	78	78	78	78
Bez kabine	o	o	o	o	o	o
DIMENZIJE I TEŽINA						
Međuosovinski razmak 4WD (mm)	2225	2225	2315	2422	2242	2422
Dužina x širina (mm)	4200x2050	4200x2050	4200x2050	4290x2050	4290x2050	4290x2050
Klirens (mm)	392	392	442	442	492	492
Visina sa kabinom (mm)	2590	2590	2640	2665	2690	2690
Težina – 4WD (kg)	3200	3200	3400	3400	3600	3600
STANDARDNI PNEUMATICI						
Prednji	360/70 R20	360/70 R20	340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24	340/85 R24
Stražnji	420/70 R30	420/70 R30	420/85 R30	420/85 R34	420/85 R34	420/85 R34

•standard oopcija –nije u ponudi

WEB: www.newholland.hr www.newholland.com