



an ARBOS Company



Serija »Q« u Goldoniju je nova generacija traktora za suvremenu specializiranu poljoprivredu razvijena na bazi ogromnog stjećenog iskustva tvornice Goldoni - jednog od vodećih proizvođača voćarsko - vinogradarskih traktora.

Opremljen sa novim motorima snage od 80 do 102 KS nudi vrhunske i unikatne performanse u kategoriji u smislu vodljivosti i stabilnosti, visoke ekonomičnost rada sa najvišim standardima sigurnosti sa jamstvom obavljenih najtežih testova za provjeru kvalitete.

- Novi INVERTERSKI mjenjač sa raponom 0,4 km/h do 40 km/h
- Hidraulička protočnost sa dve radne pumpe, hladnjakom ulja i protokom 100 lit./min.
- Unikatno odlična raspoređenost vlastite mase, iznimna stabilnost i vodljivost traktora
- Visoki komfort vožnje: platforma na viskoznim silent bockovima, dve verzije kabine – standard i low profile sa nadprtiskom u kabini i klimatskim uređajem.

Srce projekta so 3 ključni elementi:

1. Najvišja vrednost za vaš novac – najbolja razpoloživa tehnologija, koja je na raspolaganju na tržištu ali sa posebnom pažnjom na najbolji razmer kvalitet / cena.
2. Sukladnost i aplikacija najstrožih evropskih standarda sa certifikacijom kvaliteta svih ugrađenih komponenti i procesa proizvodnje
3. Visok stepen komforta i bezbednosti, svež i originalan design, povećana sigurnost rada.

MOTOR VM R754 IE417 sa homologacijom Euro 3B.

- | | |
|--|--|
| • Cilindri / zapremina: | 4/3000 cm ³ , Turbo intercooler |
| • Sistem direktnog ubrizgavanja goriva Common rail, <u>vodeno hlađenje</u> | |
| • <u>Najveća snaga:</u> | <u>75 KW / 102 KS</u> |
| • Nazivni obrtaji motora: | 2300 obr. / min, |
| • Najveći obrtni momenat: | 380 Nm kod 1100 vrt / min |
| • Nadzor motora. | elektronski |
| • Suhi filter za zrak sa sigurnostnim uloškom | |
| • Zapremina rezervoara goriva: | 70 lit. |

MENJAČ

- NOV inverterski menjač - 24 napred + 12 nazad sa BOČNIM ručicama za upravljanje
- INVERTER – mehanički potpuno sinhronizovan sa ručicom pored volan
- Kvačilo mjenjača suvo 11" sa mehaničkim uključenjem
- Diferencial pozadi sa uključenjem blokade preko elektro-hidrauličim prekidačem, napred automatsko uključenje preko patentiranog sistema NO SPIN
- Oscilacija prednjem mostu 13 stepeni
- **Minimalna brzina pod punim obrtajima motora 0,4 km/h do maksimalne brzina 40 km/h**

ZADNJE KARDANSKO VRATILO PTO

- Nezavisno i sinhronizirano sa svim brzinama mjenjača

- Brzine obrtaja - standard 540 i 540E obrtaja/min
- Smer okretanja (glezano u PTO) u pravcu kazaljke sata
- Profil 1 – 3/8"
- Kvačilo kardanskog vratila nezavisno sa sigurnostnom ručicom
- Mehanizam PUSH & START

PREDNJE KARDANSKO VRATILO – PTO i PREDNJA HIDRAULIKA (opcija)

- Nezavisno i sinhronizirano sa svim brzinama menjачa
- Brzina oktetanja 1000 obr./min u suprotnom pravcu od kazaljke sata (glezavši u PTO)
- Kvačilo kardana elektrohidrauličko sa električkim uključenjem
- Podizna snaga pred.hidraulike 1200 kg sa priklopima katergorije 1 i 1N

KOČNICE I UPRAVLJANJE TRAKTOROM

- Hidraulični sustav kočenja
- Pozadi multilamelni kočioni diskovi u uljnoj kupci
- Prednje kočenje sistemom IST – automatsko i instantno uključenje prednje vuče sa aktiviranjem pedala kočnica
- Nezavisna parkirna kočnica sa nezavisnim mehaničkim sistemom
- Ugao zakretanja prednjih kotača - standard 57 ° sa mogučnošću povećanja
- Hidrostatski hidrovolan sa sigurnostnim ventilom Load sensing

HIDRAULIKA

- Preko duplih tandem pumpi standardno sa hladnjakom ulja
- **Protočnost uljnih pumpi 61 + 38 lit/min**
- 3 hidraulički distributeri sa 3 ili 4 izlaza pozadi, za upravljanje naprijed preko Joysticka 4 para

ZADNJA HIDRAULIKA

- Hidrauličko upravljanje sa duplim načinom upravljanja – standard podigni/sputi i sa senzorom za kontroliran sistem opterećenja
- Podizna snaga na kraju podiznih ruku 2500 kg
- Priklopi na podiznim rukama i poteznici kategorije 1 i 2

- Svi priklopi 3T sistema sa brzim spojkama
- Teleskopske podizne ruke i hidraulički podizač desne podizne ruke - standard

ELEKTROINŠTALACIJA

- Baterija 12V 850A 95Ah
- Sigurnostni prekidač za centralno isključenje napona na traktoru
- Armaturna ploča sa digitalno – analognim pokazivačima
- Utičnice sa 7 i sa 1 polom 12 Volti

RADNA POZICIJA

- U integralnoj plivajućoj platformi na viskozno/silikonskim silent-blokovima sa variabilnom deformacijom i iznimnom absorpcijom vibracija sa terena
- Prednji blatobrani integrirani u karoseriju
- Zadni i prednji blatobrani integrirani i zaštićeni sa gumi profilom
- Sigurnostni luk – centralni potpuno na sklapanje ili kabina GOLDONI Overview
- Komfortno sjedište sa sigurnostnim pojasmom

KABINA

- Na integralnoj plivajućoj platformi na viskozno/silikonskim silent-blokovima
- sa GRIJANJEM, KLIMATSKIM UREĐAJEM + KARBONSKIM FILTERIMA U KABINI,
KOMFORMNA I NEPROPUSNA
- zadnje vetrobransko staklo sa totalnim otvaranjem,
- brisač prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla sa vodom za pranje,
- radna svetla pozadi
- bočni retrovizori lijevo i desno,
- rotaciono svjetlo na kabini,
- upravljač podesiv po visini.
- Vrata sa pinskim amortizerima, prednje i zadnje staklo sa totalnim ili delimičnim otvaranjem

PREDNJI MOST "Heavy duty"

potpuno u uljnoj kupci sa mogučnošću podešavanja ugla zakretanja kotača

DIMENZIJE I TEŽINA

Dužina max. 3400 mm (uključuje podizne ruke)

- Širina min. 1350 mm do 2000 mm
- Višina max.sa kabinom 1830 mm do 2100 mm
- Međuosovinsko rastojanje 1925 mm
- Klierens 240 mm
- Težina: 2540 kg sa kabinom bez utegova

SET KOTAČA: POZADI 360 / 70 R20 - NAPRIJED 280 /70 5 R18

Cijene traktora serija »Q«:

	<i>Model »Q 90«</i>	<i>Model »Q 100«</i>	<i>Model »Q 110«</i>
Bez kabine	39.000,00	41.000,00	43.500,00
Sa klimatiz.standard.kabinom	44.000,00	45.700,00	48.000,00
Sa klimatiz.kabinom "Low profile"	45.000,00	48.000,00	49.500,00

Napomena: cijene su u Euro za standardno opremljen traktor

uključuju PDV i troškove prijevoza do kupca

Garancija 3 godine bez ograničenja radnih sati